



型号	rs-1dn	rs-4dn	rs-6dn	rs-1an	rs-4an	rs-6an	rp-1dn	rp-1an
类型	数码式			模拟式			对应高粘	
箱体尺寸 (mm)	189 × 215 × 48	344 × 377 × 48	504 × 377 × 48	189 × 215 × 48	344 × 377 × 48	504 × 377 × 48	224 × 285 × 58	224 × 285 × 58
加热板尺寸 (mm)	158 × 143	313 × 303	473 × 303	158 × 143	313 × 303	473 × 303	193 × 213	193 × 213
转速设定方式	触摸按键设定			滑动设定			触摸按键设定	滑动设定
转速显示方式	数码液晶显示 (同时显示设定值、实际测定值)			刻度显示			数码液晶表示 (同时显示设定值·实际测定值)	刻度显示
转速控制方式	微电脑式转速反馈控制方式			—			微电脑式转速反馈控制方式	—
电机	dc有刷马达						大功率dc有刷	
磁场强度	0.145t						0.45t	
材质	主体 / abs树脂、探测头 / 不锈钢 (sus304)						主体 / 耐热abs、探测头 / 不锈钢 (sus304)	
电源	电源ac100 ~ 240v50/60hz (附带专用ac适配器) 电源线约2m							
重量	约1kg	约3kg	约4kg	约1kg	约3kg	约4kg	约1.5kg	