

YJLV-35KV铝芯电缆

产品名称	YJLV-35KV铝芯电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	4.60/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:YJLV-35KV 规格:20*2*0.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

YJLV-35KV铝芯电缆

YJV YJLV 交联电力电缆 敷设于室内，隧道、电缆沟及管道中，也可埋在松散的土壤中，电缆能承受一定的敷设牵引

YJV 22 YJLV 22 交联钢带铠装电力电缆 适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设，电缆能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力

YJV 32 YJLV 32 交联细钢丝铠装电力电缆
适用于高落差区，电缆能承受机械外力和相当的拉力

1、用途：

低压电缆适用于固定敷设在交流50Hz，额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。

2、使用特性：

电缆导体的额定温度为90 。

短路时（长持续时间不超过5秒）电缆导体的温度不超过250 。

产品的结构，总体上可分为导体、绝缘层、屏蔽和护层这四个结构组成部分。

导体是产品发挥其使用功能的主体构件，是传输电力或传递信息的，即在导体上要通过电流或传导电磁波。

绝缘层是在导体外层起着绝缘作用的构件。即保证传输的电流或电磁波只沿着导体进行而不流向外面、导体上具有的电位（对周围物体形成的电位差，即电压）能被隔绝。因此绝缘层是保证导体正常传输功能又确保外界物体和人身安全的重要构件。

作的保证构件。屏蔽是一种将线缆产品中的电磁场与外界的电磁场进行隔离的构件；有的线缆产品在其内部不同线对之间也需要相互隔离。