

蒸汽高温疏水电磁阀2L500-50

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 蒸汽高温疏水电磁阀2L500-50 |
| 公司名称 | 乐清市博文气动元件厂 |
| 价格 | 380.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州乐清北白象永泰路1号 |
| 联系电话 | 86-057761780229 13868785781 |

产品详情

供应蒸汽高温疏水电磁阀2L500-50

| |
|--|
| us系列电磁阀 |
| |
| |
| |
| |
| 产品说明 |
| 产品简介 |
| 采用聚四氟乙烯硬密封，耐高温、耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。 |
| 订购代码 |
| |
| 图形符号 |
| |
| 特长 |
| 采用聚四氟乙烯硬密封，耐高温、耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。 |
| |
| 技术参数 |

| 项目\规格 | us-10 | us-15 | us-20 | us-25 | us-35 | us-40 | us-50 |
|--------|---|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 阀体材质 | 黄铜 | | | | | | |
| 动作方式 | 活塞引导式 | | | | | | |
| 接管口径 | zg3/8 | zg1/2 | zg3/4 | zg1 | zg11/4 | zg11/2 | zg2 |
| 通径(mm) | 17 | 17 | 17 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| 使用流体 | 空气、水、油品(在5cst以下)、蒸气 | | | | | | |
| 压力范围 | 0.05 ~ 1.5mpa | | | | | | |
| 使用温度 | -5 ~ 185 | | | | | | |
| 额定电压 | ac12v、 ac24v、 ac36v、 ac110v、 ac220v、 ac380v、 dc12v、 dc24v、 dc110v | | | | | | |
| 允许电压范围 | ± 10% | | | | | | |
| 最短励磁时间 | 0.05s | | | | | | |
| 安装方式 | 水平安装 | | | | | | |

外形尺寸

| 规格 | a | b | c | d | e | f |
|-------|-----|-----|----|----|----|--------|
| us-10 | 83 | 146 | 21 | 70 | 42 | zg3/8 |
| us-15 | 83 | 146 | 21 | 70 | 42 | zg1/2 |
| us-20 | 83 | 146 | 21 | 70 | 42 | zg3/4 |
| us-25 | 90 | 162 | 26 | 70 | 52 | zg1 |
| us-35 | 110 | 183 | 36 | 70 | 74 | zg11/4 |
| us-40 | 110 | 183 | 36 | 70 | 74 | zg11/2 |
| us-50 | 163 | 223 | 47 | 70 | 95 | zg2 |