

佐敦Penguard Midcoat 20 快干环氧漆中间漆20

产品名称	佐敦Penguard Midcoat 20 快干环氧漆中间漆20
公司名称	广州鑫兴环保科技有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	佐敦:1.6 20:20L MID:COAT
公司地址	广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号304房之三（注册地址）
联系电话	19200189458

产品详情

Penguard Midcoat 20 快干环氧漆20 (0W8) 产品描述 这是一种双组份聚胺固化环氧涂料。它是具有高固体含量等特点的厚浆型产品。在大气环境下作为底漆或中间漆配套使用。颜色 白色、浅黄色、浅灰色、中灰色、灰色、灰色XO、白色、红色 典型用途 适用于高腐蚀环境的钢结构 推荐用于炼化厂、发电站、桥梁、建筑和采矿设备。其他 1 Approved 产品数据 性能 测试/标准 描述 体积固体含量 $\pm 2\%$ 光泽度 (GU 60 °) ISO 2813 VOC - 美国 / 香港 US EPA 方法 24 (测试值) VOC- 欧盟 IED (2010/75/EU) (理论值) 所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。80 闪点 ISO 3679 方法 1 25 哑光 (0-35) 250 克/升 205 克/升 密度 1,6 kg/l 光泽描述: 根据佐敦功能涂料的定义 理论值 所有数据仅针对混合后的涂料有效。ISO 3233 VOC- 中国 GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (测试值) 204 克/升 每道涂层的漆膜厚度 干膜厚度 湿膜厚度 理论涂布率 典型推荐的规格书范围 100 125 8 300 375 2,7 干膜厚度低于100微米时，需要添加更多稀释剂。