

佐敦Penguard HSP ZP 快干环氧磷酸锌漆HSP

产品名称	佐敦Penguard HSP ZP 快干环氧磷酸锌漆HSP
公司名称	广州鑫兴环保科技有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	佐敦:1.6 JOTUN:20L 张家港:广东代理
公司地址	广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号304房之三（注册地址）
联系电话	19200189458

产品详情

Penguard HSP ZP 快干环氧磷酸锌漆HSP (0G7) 产品描述 这是一种双组份胺固化环氧涂料。

它是具有快干、含磷酸锌颜料和高固体含量等特点的厚浆型产品。

专用于需要快干和有复涂时间要求的新建项目。在大气环境下作为底漆使用。

适用于适当处理的碳钢底材。认证和证书

经测试和认证，作为佐敦Steelmaster薄型膨胀防火涂料的底漆。颜色 浅黄色、灰色、红色 典型用途

其他可供选择的产品 Penguard HSP 快干环氧漆HSP (0D1) Penguard HSP MIO 快干环氧云铁漆HSP (0G8)

适用于腐蚀性环境下的钢结构和管道。推荐用于发电站、机场、建筑、炼化厂和采矿设备。

专用为底漆，和佐敦Steelmaster 薄型膨胀防火涂料配套使用。

对于该系列不同产品，请参考各自的技术说明书 备有其它证书和认证可供索取。其他 1 Approved

产品数据 性能 测试/标准 描述 体积固体含量 $\pm 2\%$ 光泽度 (GU 60 °) ISO 2813 VOC - 美国 / 香港 USEPA

方法 24 (测试值) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong) VOC- 欧盟 IED (2010/75/EU) (理论值)

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。73 闪点 ISO 3679 方法 1 29

哑光 (0-35) 249 克/升 246 克/升 密度 1.6 kg/l 光泽描述: 根据佐敦功能涂料的定义 理论值

所有数据仅针对混合后的涂料有效