

止回阀系列-H14H-25螺纹锻钢止回阀

产品名称	止回阀系列-H14H-25螺纹锻钢止回阀
公司名称	江苏博斯阀门有限公司
价格	320.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省常州市青龙桐家工业园
联系电话	0519-83606681 13951231012

产品详情

一、h14h-25螺纹锻钢止回阀 概述

锻钢止回阀有三种阀盖设计，第一种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。止回阀还有三种不同的结构设计，分别是：立升式止回阀、球形止回阀和旋启式止回阀。连接方式有法兰,对焊等!

二、h14h-25螺纹锻钢止回阀的结构设计和规范：

h14h-25螺纹锻钢止回阀制造按mss sp-118,bs5352,ansi/asme b16.34,试验与验收按api 598,标识按照mss sp-25.

本阀门在使用过程中，介质按图示箭头方向流动。

1，当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启;介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。

2，阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。

3，本阀门的结构长度按gb12221-1989的规定，法兰连接尺寸按jb/t79-1994的规定。

d，锻钢止回阀应该注意的问题

h14h-25螺纹锻钢止回阀常常忽视注脂量的问题。注脂枪加油后，操作人员低温截止阀选择阀门和注脂联结方式后，进行注脂作业。存在着二锻钢闸阀种情况：一方面注脂量少注脂不足，密封面因缺少润滑剂而加快磨损。另一方面注脂过量，造成浪费。在于没有根据阀门类型类别，对不同的阀门密封容量进行精确的计算。可以以阀门尺寸和类别算出密封容量，再合理的注入适量的润滑脂。

江苏博斯阀门拥有高精度的数控和加工中心，先进的设备及检测仪器，精良的工艺以及严格完善的质量体系，并聚集具有专业技术精英和领先水平的科技队伍，充分利用新技术、新工艺、新材料保证产品的稳定性和可靠性。

江苏博斯阀门秉承质量求生存、创新求发展、诚心为客户的经营之魂，全面实施客户资源管理系统，对客户的全部资料、意见及建议被仔细地分类、存档、答复，并定期定项进行统计分析，从而促进新产品信息的建立、产品质量的管理。以零距离服务的理念为广大用户创造价值。

广泛应用于石油、天然气、煤气、石油液化气机炼油、机场、化工、油气储运等的管道上作闭路装置。

(注：如需为您提供更详细的资料或更好的帮助，欢迎致电江苏博斯阀门有限公司

(note: provide more detailed information or help, for you are welcome to call thejiangsu

0519-83606681/13951231012黄工，我们竭诚为您服务。)

boss valve co. ltd. 0519-83606681/13951231012 huang workers, we wholeheartedly at your service.)