

广西中海达RTK总代理（广西中海达RTK销售、售后服务中心）

产品名称	广西中海达RTK总代理（广西中海达RTK销售、售后服务中心）
公司名称	南宁中纬测绘科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	中海达:北斗海达 TS5pro:小型机 广州:5星16频
公司地址	南宁市青秀区建政路8号集美都市新村1号楼1层16号铺面
联系电话	0771-5628374 18978932651

产品详情

TS5技术参数	
GNSS配置	系统内核：采用多星系统内核
	通道数：220
	BDS：B1、B2、B3
	GPS：L1、L2C/L2P、L5
	GLONASS：L1、L2
	输出格式：ASCII：NMEA-0183，二进制码
	定位输出频率：1Hz~20Hz
	差分支持：CMR、RTCM2.X、RTCM3.0、RTCM3.2
	静态格式支持：GNS静态数据
	数据存储：内置8G存储器
精度和可靠性[1]	RTK定位精度：平面： $\pm (8+1 \times 10^6 D) \text{ mm}$
	高程： $\pm (15+1 \times 10^6 D) \text{ mm}$
	静态定位精度：平面： $\pm (2.5+0.5 \times 10^6 D) \text{ mm}$
	高程： $\pm (5+0.5 \times 10^6 D) \text{ mm}$
	初始化时间：< 10秒
初始化可靠性：> 99.99%	
	内置3G网络通信模块：
	WCDMA/HSDPA/EDGE/GPRS
	双模蓝牙通信,NFC闪联
	内置收发一体电台：
	功率：0.5W/1W/2W可调，频段：450MHz-470MHz
	传输速率：19.2kbps/9.6kbps可调，

	频道数：116个频道可调
外挂电台	功率：5W/10W/20W/30W可调，电台频段：450MHz-470MHz 传输速率：19.2kbps/9.6kbps可调， 频道数：116个频道可调
用户界面	面板：单按键 LED指示灯：卫星灯、信号灯、电源灯
I/O端口	5芯接口，USB接口，TNC接口，SIM卡槽
智能语音	语音播报：可报告接收机工作状态 功能自检：语音播报接收机自检结果
电气物理特性	电池：高容量锂电池5000mAh/块（2块），可拆卸 单块电池网络移动站连续工作时间10小时以上[2] 输入电压：直流6~28V DC 尺寸：164mm × 83.5mm 重量：1.4kg（含电池） 功耗：4.2W 材料：外壳采用镁合金材料
环境特性	防尘防水：IP67，可抗1米水下临时浸泡，完全防止粉尘进入 防摔：抗2米高测杆自然跌落 相对湿度：100%抗冷凝 工作温度：-40 ~ +75 存储温度：-55 ~ +85