

西门子工业自动化四平总代理

产品名称	西门子工业自动化四平总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 原装:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子工业自动化四平总代理

销售西门子S7-200/300/400/1200/1500PLC，ET200分布式I/O:ET200S、ET200M、ET200SP、ET200PRO、3RW系列软启动器(3RW30/3RW40/3RW44/3RW31)、3RK系列电机启动器、数控系统、变频器(MM420/MM430/MM440/S110/S120/G120/G120C/V10/V20/V60/V80/V90/G130/G150)、人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子通讯电缆、现场总线、DP接头、工控机，西门子低压电器，仪器仪表等，并可提供西门子维修服务，欢迎来电垂询。

作为的工业自动化和数字化解决方案提供商，西门子PLC控制器在工业自动化领域具有广泛的应用。作为西门子PLC控制器的全国代理商，我们引入了西门子PLC模块总代理，提供新的西门子PLC控制器和西门子PLC模块，我们致力于为客户提供优质的西门子PLC控制器产品，同时也提供各种控制面板和自动化系统的设计、开发和集成服务，帮助客户提高生产效率和管理效益。

由于输入电路是独立的，所以为它提供工作电源就可以是由PLC内部提供，如图1(a)所示，或由PLC外部提供，如图1(b)。通常这个电源为DC24V(直流24V)。2、外部控制开关回路外部控制开关回路，是由能产生开关量信号的元件组成的。所谓开关量信号，就是能在瞬间产生跃变的阶跃信号。不仅是触点开关能产生开关量信号，而且晶体管也能产生开关量信号。3、内部输入光电耦合回路

当外部控制开关接通时，DC 24V的正，经外部开关IN 0、内部电阻R、发光二极管DU0回到DC24V的负，为DU0提供发光电流。当光敏三管TU0受到光照时，TU0就会饱和导通，c极就会输出供内部系统使用的信号。

二、输出回路输出回路也由三个部分组成：输出回路的电源；内部输出继电器回路；外部负载回路。如图2所示。1、输出电源回路输出电源是为输出端的负载提供电能，电源的种类由负载决定。2、内部输出继电器回路当内部系统有输出控制信号时，使继电器Y0得电而吸合。继电器Y0等效于PLC的输出继电器Y0