

广西合众思壮 RTK GPS总代理（广西合众思壮销售、售后维修中心）

产品名称	广西合众思壮 RTK GPS总代理（广西合众思壮销售、售后维修中心）
公司名称	南宁中纬测绘科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	合众思壮:RTK G950:小型机 广州:5星16频
公司地址	南宁市青秀区建政路8号集美都市新村1号楼1层16号铺面
联系电话	0771-5628374 18978932651

产品详情

A、主机部分：

- 1、通道数：不少于800通道
- 2、卫星跟踪特性：全星座全频段接收

北斗：B1、B2、B3

GPS：L1CA、L1P、L1C、L2P、L2C

GLONASS：G1、G2、P1、P2

Galileo：E1BC、E5a、E5b

QZSS：L1CA、L2C、L5、L1C

SBAS：L1 CA、L5；L-Band

3、精度指标：

静态：水平 2.5mm+1ppm，垂直 5mm+1ppm；

RTK：水平 8mm+1ppm，垂直 15mm+1ppm；

接收星基增强：5-12CM；

4、新型组合天线设计：GNSS、WIFI、蓝牙、4G集为一体，系统级优化，保证接收机内部更加纯净的电磁环境，顶置UHF天线接口；

5、不可拆卸电池 3.7V/6800mAh，支持45W PD快充

6、数据安全：支持RTK测量数据主机、手簿、云端三重备份，外业测量数据能够自动在RTK主机中生成备份，以备手簿出现异常时，可直接从接收机或云端进行恢复；

7、数据链：网络：4G全网通，支持移动/电信/联通，2/3/4G网络；支持WCDMA网络通讯模块，可选配CDMA模式，网络接入模式支持Ntrip、P2P等多种网络传输模式，电台、网络通讯协议支持与合众思壮、南方、中海达、华测、思拓力等品牌联测。主机自带1年流量。

*电台频段范围：410-470MHz，支持与其他品牌RTK产品联测

8、无线通讯：需内置双模蓝牙：V2.1+EDR/V4.1双模，Class2

支持WIFI：802.11b/g/n，并支持接入点和客户端模式；

9、支持WebUI，可使用手机或任何移动终端通过Web浏览器直接访问主机，进行设置、查看、操作、数据传输及设备管理等，支持多用户同时登陆；

10、主机材质：需采用整机镁合金材质；

11、存储：板载8G；

12、支持TTS智能文字转语音功能，接收机支持语音播报，并可进行语言自定义；

13、工作温度：-30 — +65 ，存储温度：-40 — +80

防护：IP67，湿度：100%；

14、支持IMU惯导400HZ姿态输出，倾斜60度精度2CM

15、支持远程技术服务，可远程在线提供设备检测、固件升级等；支持使用云平台实现内外业数据一体化，仪器外业数据可实时、自动回传；可远程管理作业区域，管理人员位置并记录轨迹；