

# 施耐德UPS电源SPM3K 施耐德SP系列3KVA/2400W销售

产品名称	施耐德UPS电源SPM3K 施耐德SP系列3KVA/2400W销售
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SPM3K 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

在确认UPS上的所有空气开关处于断开状态，设备安置妥当后方可进行UPS电缆的连接。

### 4.5.1 UPS输入连接

UPS系统可插入的插座必须为两极三线接地式插座，并且避免使用延长线。建议使用原厂自带的电源线。

### 4.5.2 UPS输出接线

插座型输出，请将设备插上输出插座，则停电时，UPS会自动供电给负载。

对于端子型输出，请按如下步骤进行布线：

- a) 取下端子台上的小保护盖
- b) 建议您使用符合载流量要求的电源线。
- c) 在完成布线后，请再确认所有接线是否正确。
- d) 将小保护盖装回后面板。

对长延时UPS，还需接入电池输入扩展线。即把电池柜的电池连接线三芯插头插入到主机后面板的三芯插座上。电池柜的安装及电缆连接见相应电池柜安装手册。

高可靠性:

。110-300V 宽电压输入范围，减少电池使用次数，延长电池寿命。严格按照施耐德电气产品设计，使用国际dapinpai器件，并保持充足的设计裕量。所有产品均采用三防漆，适应多种严苛使用环境

发电机兼容:支持发电机模式下40-70HZ 电压频率范围，应用各种电力环境

机架式 UPS 占地空间小，安装灵活:

。标配挂耳，可以快速进行机架式安装

节省空间，1-10KVA 机架式 UPS 高度仅2U

。1-3kVA UPS标配国标插座方便使用

完善的电池管理，保证电池寿命;

。温度补偿延长电池寿命

。定期电池自动测试，提前发现电池故障

。1-3K 标配电池断开装置，延长电池寿命

高效节能，节省用户费用:

。0.8-1的输出功率因数

产六便乐年n北广

## 产品介绍

贫液式阀控密封铅酸蓄电池 系列主要应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源。标称电压为6V、12V，额定容量为1.2AH到250AH，设计浮充寿命：7-10年（25℃）

性能好

贫液式设计，电池内的电解液全部被板和细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过阀的自动开启，泄掉压力，保证，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能利用阴吸收式密封免维护，气体密封复合效率过95%，正常使用情况下失水少，电池定期补液维护。

绿色

正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，补电即可投入正常使用。

适用环境温度广 - 10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。