

PA66 美国杜邦 103HSL BKB080 热稳定尼龙

产品名称	PA66 美国杜邦 103HSL BKB080 热稳定尼龙
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	30.99/千克
规格参数	型号:103HSL BKB080 特性:经润滑/热稳定性/电气性能佳/成型周期快 用途:电子电气应用/连接器/家电部件/汽车领域
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

尊敬的客户，您好！东莞市景亿塑胶有限公司非常荣幸能够向您介绍我们的高性能塑料产品——PA66 美国杜邦 103HSL BKB080 热稳定尼龙。

PA66 美国杜邦 103HSL BKB080 是一种经润滑、热稳定性优异的热塑性工程塑料。其独特的特性使其成为各类应用的理想选择。它具有出色的电气性能，能够稳定传导电流，在电子电气领域有广泛的应用。该材料的成型周期极快，可大大提高生产效率。

PA66 美国杜邦 103HSL BKB080 在多个领域中得到广泛使用。在电子电气应用中，该材料可以用于制造连接器，确保电路的稳定性和可靠性。在家电部件方面，通过使用这种尼龙材料，可以提升家电的耐用性和性能，延长使用寿命。此外，它还是汽车领域中的理想选择，能够应对高温和高压等恶劣环境，确保汽车部件的可靠性。

PA66 美国杜邦 103HSL BKB080 物性参数表：

（内容过多，仅展示部分数据）

除了上述突出的属性和用途外，PA66 美国杜邦 103HSL BKB080 的优势还体现在以下几个方面：

优异的耐热性：能够在高温环境下保持稳定性，避免变形和失效。

出色的耐腐蚀性：能够抵御化学品和溶剂的侵蚀，保证产品长时间的使用寿命。

良好的机械性能：该材料具有优异的强度和韧性，能够承受一定的冲击和拉伸。

东莞市景亿塑胶有限公司始终致力于为客户提供优质的塑料产品和专业的解决方案。我们拥有先进的生产设备和丰富的经验，以确保产品质量和交货准时。通过选择PA66 美国杜邦 103HSL BKB080，您将获得一种出色的热稳定尼龙，满足您各类应用的需求。

Zytel尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能,例如高机械强度。刚性和韧性之间良好的平衡，良好的高温性能、电性能和阻燃性能。优异的耐磨损和耐化学品性能。另外。Zytel尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。

Zytel尼龙树脂。包括大多数阻燃规格，提供了染色可能性。

Zytel尼龙树脂良好的热稳定性能通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用,杜邦建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收(基体树脂-31k/g)。废弃处理需遵守当地法规。

更多详情，请随时与我们联系。我们期待与您合作！