

昌都丁青移动负载箱租赁-移动假负荷出租0秒切换

产品名称	昌都丁青移动负载箱租赁-移动假负荷出租0秒切换
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

昌都丁青移动负载箱租赁-移动假负荷出租0秒切换 假负载的租赁 1)租赁与购买哪个更划算? 假如是经常使用,则购买划算;偶尔使用,则租赁划算。倘若处于中间,就需要进行一些计算,要考虑到假负载的使用寿命、购买价格、租赁价格、损坏等情况。 2)如何租赁到物美价廉的假负载? 假负载的功能和性能不一样,价格也会有出入。这时候就可以根据自己的需求来选择: 如果仅仅是模拟带载情况,则选用操作简单,带有高温报警的假负载即可;因为是纯电阻构成,所以质里上大都差不多,有电阻、风机、多路开关、高温报警指示灯(带蜂鸣)就足够了,功能多了,价格相对也会有所提升。 如果:是做实验,做研究等情况,则要根据实际需求来选择。 3)假负载租赁数量 一般租赁数里,都会多出实际需求,作为备用。具体备用数量,要根据租赁基数计算。 4)假负载租赁注意事项 a. 电源线接插前,检查开关是否关闭;b.接插应至*终位置;c.破损,熔的电源线,不得继续使用; d.为防止假负载出现损坏,使用过程中,可安排人员进行巡视,具体巡视内容如下: .风机是否正常运行; 电源线是否有虚接; 是否有焦糊味儿; 是否有乌烟升起。 e.假负载故障处理方法: .风机不转 若未加载,则拖放至固定区域,并贴风机故障条; 若已加载,则戴上手套,关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴风机故障条。 .电源线虚接 若未加载,则把电源线接插至终位置; 若已加载,则先检查假负载风机是否运行: 1)风机不转,则关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴待检验条; 2)假负载运行正常,则戴上手套,关闭开关,把电源线接插至*终位置,再把开关打开。 有焦糊味儿 先检查假负载风机是否运行: 风机运行正常,则戴上手套,关闭开关(风机保持打开),待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴待检验条; 风机不转,则戴上手套,关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴风机故障条。 有乌烟升起 查找乌烟源头,找到后按焦糊味儿处理。 500w-6KW可调节假负载介绍: 1、产品主要特点: 针对低密度机架设计的6U6KW机架式负载;用来模拟通讯设备及存贮设备的工作状态。模拟负载在500W ~ 6KW之间可分档调节,每档可调功率为500W,方便客户使用。 负载功率元件采用铬合金柱状纯阻性元件,特点是热温度系数优良(温漂小),在测试过程电阻不发红,具有良好的稳定性。功率因数达0.99以上。 2、主要技术参数: 设备功率:500W ~ 6KW分档可调,可分别调整到4KW、5KW及6KW。 负载工作电压: AC220V (交流) 负载工作电压:

DC240V-270V(直流) 冷却方式:强制风冷 风机工作电压: AC220V (DC24V) 加载方式:手动分档加载。
负载保护:负载过流及短路保护、高温报警。 功率因数: 0.99 3、用途: 为了验证机房空调制冷情况及考核机房PUE值,用来模拟服务器、交换机、存贮器等设备的能耗状态。以及验证从配电房到各机柜PDU整个供电链路的连接状态是否满足设计要求。 我们的优势: 1、拥有丰富负载测试服务经验。
2、可为客户提供负载测试整体解决方案。
3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。
4、提供设备为全天候连续运行设备。 5、负载可*小1KH/
1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
6、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。 大型发电机出租服务,临时发电机租赁,公司专业出租、出售50-2000KW发电机发电车,服务快捷。【店铺介绍】发电机出租,康明斯发电机,发电机维修,发电机租赁,发电机租赁、销售、等服务厂商,规格齐全,收费合理,正规公司,可开。