

美国NOLLON蓄电池NPX12120 12V120AH精密仪器仪表设备UPS电源

产品名称	美国NOLLON蓄电池NPX12120 12V120AH精密仪器仪表设备UPS电源
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:NOLLON 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

美国NOLLON蓄电池NPX12120 12V120AH精密仪器仪表设备UPS电源

蓄电池使用说明：

蓄电池性能与设备间之搭配性有任何问题，请与本公司联系。

购买CSB蓄电池後有腐蚀、破裂、变形、发热或其他异常现象，请勿使用，立即与本公司连系，以免发生危险。

避免小孩接近任何静置或充电中的CSB蓄电池。

以下为CSB蓄电池使用温度范围，超出此范围可能会缩短CSB蓄电池寿命或毁损

充电 0 ~ 40oC

放电 -20 ~ 50oC

保存 -20 ~ 40oC

将CSB蓄电池置於高温（50oC以上）之场所，如阳光直射、引擎室或锅炉室内，会缩短CSB蓄电池寿命。置於温度过低之环境中亦会降低电池性能。

放电电流不可超出限定值，以免漏液、发热、爆炸等现象发生。

将长期不使用仪器内之蓄电池移开，以免CSB蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。

请勿直接将端子焊接，以免漏液。

产品放电时间：

1.43欧姆，终止电压0.9伏，每天放电4小时，可持续90个小时

2.10欧姆，终止电压0.9伏，每天放电1小时，可持续19个小时

3.3.9欧姆，终止电压0.8伏，每天放电1小时，可持续7.2个小时

4.3.9欧姆，终止电压0.9伏，可持续放电360分钟

请勿倒立使用蓄电池。

请勿撞击CSB蓄电池或使用在易於发生震动之场所。

请勿以有机溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭CSB蓄电池以免电槽破裂。

使用後之废电池请回收，并确认无短路状况发生，CSB蓄电池内部剩馀能量亦可能造成火灾。

美国NOLLON蓄电池NPX12120 12V120AH精密仪器仪表设备UPS电源