

PA6(尼龙6)B3GM35|BASF(巴斯夫)

产品名称	PA6(尼龙6)B3GM35 BASF(巴斯夫)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	特性:耐油;尺寸稳定性 应用领域:工业部件;汽车领域;工业应用 产地:德国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

物性表

物理性能测试条件	测试方法	测试结果	单位
密度, 比重			ASTMD792
			ISO1183
收缩率	MD : 3.18mm		
吸水率	饱和		ASTMD570

机械性能测试

	饱和,23 ° C	ISO62
	平衡,50%RH	ASTMD570
	平衡,23 ° C,50%RH	ISO62
拉伸模量	23 ° C	ISO527-2
抗张强度	断裂,23 ° C	ASTMD638
拉伸应力	断裂,23 ° C	ISO527-2
伸长率	断裂,23 ° C	ASTMD638
拉伸应变	断裂,23 ° C	ISO527-2
弯曲模量	23 ° C	ISO178

热性能测试条件测试方法测试结果单位	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
热变形温度		
熔融峰值温度		ASTMD3418
溶融温度（DSC）		ISO3146
热变形温度	1.8MPa,未退火	ASTMD648
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位	23 ° C	ISO179
简支梁缺口冲击强度		
悬壁梁缺口冲击强度	-40 ° C	ASTMD256
	23 ° C	ASTMD256
	23 ° C	ISO180