

巴斯夫B3EG10(德国/中国)BASF系列

产品名称	巴斯夫B3EG10(德国/中国)BASF系列
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	特性:高流动;耐油 应用领域:薄壁部件;塑料配件;外壳 产地:德国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
熔融体积流量 (MVR)	275 ° C/5.0 kg			ISO 1133
吸水率	饱和, 23 ° C			ISO 62
	平衡, 23 ° C, 50% RH			ISO 62

粘数	96% H2SO4	ISO 307
模具收缩性 - constrained 3		
机械性能测试条件 拉伸模量	测试方法 测试结果单位	ISO 527-2
拉伸应力	断裂	ISO 527-2
拉伸应变	断裂	ISO 527-2
拉伸蠕变模量	1000 hr	ISO 899-1
弯曲模量		ISO 178
弯曲应力		ISO 178
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 测试结果单位 0.45 MPa, 未退火	ISO 75-2/B

	1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/A
熔融温度		ISO 11357-3
线形热膨胀系数	流动 : 23 到 80 ° C	ISO 11359-2
	横向 : 23 到 80 ° C	ISO 11359-2
比热		
导热系数		DIN 52612
最高使用温度 - short cycle operation		