

# QYW型排沙排污风动潜水泵

产品名称	QYW型排沙排污风动潜水泵
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

## 产品详情

### qyw型排沙排污风动潜水泵

qyw型排沙排污风动潜水泵在动力部分采用了叶片式风动马达，自动离心调速等机构，能确保在额定范围内的高速运转，是矿山掘井，建井的理想排水工具。qyw系列风动排沙排污潜水泵总体结构简单，装拆及维护保养移动方便，在含有瓦斯与煤尘等易燃易爆的排水作业面使用绝对安全可靠，并在排气口配置有自主知识产权的系列新型低噪，大大降低了噪音量，实测 75db(a), 大大改善了井下使用的工况条件。结构与工作原理 qyw型排沙排污风动潜水泵由气马达、水泵、油雾器、管接头等组成。1. 气动马达部分：由转子、叶片、气缸、壳体、上、下气缸盖、顶盖等组成。转子上有五条均布的径向槽，槽内配用叶片，上、下气缸盖上各有一只吹气眼，风泵启动时，高压气从吹气眼将槽内叶片吹开，同时大量高压气从主风道进入气缸，推动叶片，驱使转子旋转作功。在壳体下方留有密封腔，腔内用密封圈将气、水隔开。密封圈采用弹簧密封，并利用气、水的压力，使密封圈内涨，增强密封效果。2. 泵体部分：由泵体、叶轮、泵盖、泵座等组成。叶轮装在转子轴上，拧紧叶轮螺母，装上泵体、泵座，放入水中，转子带动叶轮旋转，在离心力的作用下，水流压入泵体的涡道内，并顺着出水管排出。3. 油雾器部分：由油雾器壳、油雾器芯、调油阀等组成。油雾器装在顶盖上，壳内装满润滑油。4. 管接头部分：由快速组合接头和快换管接头两部分组成。快速组合接头装在出水口处，而快换管接头则装在进气口处。

### 技术参数

型号	扬程	流量	使用风压	耗气量	总重	转速	外形尺寸(mm)
----	----	----	------	-----	----	----	----------

	(m)	(m <sup>3</sup> /h)	(兆帕)	(米 <sup>3</sup> /分)	(kg)	(转/分)	(l × w × h)
qyw25-70	70~10	25~38	0.4~0.7	5~6	31	3500~4000	350 × 200 × 500

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

qq：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com