

无机玻化微珠保温砂浆含税价格

产品名称	无机玻化微珠保温砂浆含税价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	13.00/袋
规格参数	品牌:华骏 型号:20袋 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

无机保温砂浆是按照客户的不同要求在工厂内一次性配合完成的单组分砂浆，在施工现场按一定比例加水即可使用，不需要现场二次配料，是目前流行的砂浆系列材料之一。分为保温型砂浆、抗裂型砂浆、粘结型砂浆和内外墙腻子粉等系列产品。

玻化微珠保温砂浆分为外保温砂浆和内保温砂浆两种。外保温砂浆选用改性水泥作为基材、内保温砂浆选用改性石膏作为基材，加入无机、高模PVA纤维等改性材料，提高产品的保水性能、粘结性能和强度，较好地解决了目前使用的保温砂浆易出现的空鼓、开裂等问题。施工不需做墙面拉毛或界面处理，可以直接抹面，省工省时。

施工及养护

- 1.根据保温层厚度要求挂垂直基准线，并在墙面弹出门窗水平线、垂直控制线等
- 2.按设计的保温层厚度用玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋，灰饼、冲筋之间的距离不超过1.5m。
- 3.喷涂或滚涂保温界面砂浆，基层界面均匀满涂，在不同材料组成的墙体接茬处，铺设钢丝网进行加强；
- 4.涂抹保温层应分层施工，每遍厚度不宜超过15mm；
- 5.涂抹保温层分2 - 3遍完成。一遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固。两遍施工间隔时间不应少于24小时；
- 6.更后一遍香应达到冲筋厚度，并用刮杠压实、搓平，墙面、门窗口平整度应符合相关标准规定；

- 7.滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内；
- 8.保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）；
- 9.施工后24h内应做好保温层的防护，严禁水冲、撞击和振动。保温砂浆终凝后应及时进行洒水养护；