

钢轮式石材耐磨机，无釉砖耐磨试验机

产品名称	钢轮式石材耐磨机，无釉砖耐磨试验机
公司名称	深圳市长久仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙新社区兴农路28号F栋
联系电话	86-075528372383 18098903013

产品详情

本机适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验，是为完善建筑陶瓷及配件生产企业的检验条件，提高检测水平，确保产品质量必备的检验用仪器设备之一。

a、符合标准：gb/t3810.7—2006《无釉砖耐磨试验方法》

iso/dis10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》

gb/t12988-91《无机地面材料耐磨试验方法》

b、技术参数及规格:

1、磨轮一：直径 $200 \pm 0.2\text{mm}$ ，厚度 $10 \pm 0.1\text{mm}$ ，硬度hb500以上（适用gb/t3810.7-2006）；

2、磨轮二：直径 $200 \pm 0.2\text{mm}$ ，厚度 $70 \pm 0.1\text{mm}$ ，硬度hb500以上（适用gb/t12988-91）

3、磨轮转速： $75 \pm 4\text{r/min}$ 恒定；

4、试样尺寸： $100\text{mm} \times 150$

mm（ $115 \times 115 \times 50$ 也可以）；

5、磨料：粒度为iso8486-1986中规定的f80白色熔融氧化铝；

6、磨料给入速度： $(100 \pm 10)\text{g}/100\text{r}$ 流量可调；

7、贮料斗容积：大于5l；

8、试验时间：可预置，数字显示；

9、砝码一：一质量为2.5kg（适用gb/t3810.7-2006）；

10、砝码二：一质量为14kg（适用gb/t12988-91）