

红岩牌SLA5251型混凝土搅拌车

产品名称	红岩牌SLA5251型混凝土搅拌车
公司名称	湖北五环专用汽车有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省随州市经济开发区
联系电话	86-07223586545 18995959896

产品详情

红岩牌a5251型混凝土搅拌运输车主要技术参数。

总质量(kg)25000，罐体容积(m³)5.06，额定载质量(kg)10820，外形尺寸(mm)9640×2500×3998，整备质量(kg)14050，驾驶室准乘人数(人)2，载质量利用系数，接近角/离去角(°)25/16，前悬/后悬(mm)1435/2805，轴数3，轴距(mm)4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400,5000+1400，轴荷(kg)7000/18000并装双轴，最高车速(km/h)80，

其它，搅拌容积:5.06立方米。随底盘选装驾驶室,选装驾驶室侧窗、保险杠、后视镜和后风窗。仅采用4000+1400轴距。侧、后防护装置材料材质:q235,连接方式:侧防护焊接加螺栓连接,后防护焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×100(mm),后部防护离地高度:520mm。该车应装行驶记录仪。发动机/油耗值(l/100km)对应关系为:f2ce3681g*p/39.2,f2ce3681e*p/37.1,f3bee681d*t/37.3,f3bee681c*t/37.5,sc10e350q4/38.3,sc10e380q4/39.5,sc12e390q4/37.2。

【底盘技术参数】

底盘型号cq3255htg40-504，底盘名称自卸汽车底盘(二类)，商标名称红岩牌，生产企业依维柯红岩商用车有限公司。外形尺寸mm7810,8010,8210,8510,8810×2500×3090,3724，轮胎数10，接近角/离去角25/39，轮胎规格11.00-20 18pr,11.00r20 18pr,12.00-20 18pr,12.00r20 16pr，钢板弹簧片数9/12，前轮距(mm)2006，燃料种类柴油后轮距(mm)1850/1850，排放标准gb3847-2005,gb17691-2005国。发动机型号f3bee681d*t，发动机生产企业上汽菲亚特红岩动力总成有限公司，排量ml12880，功率kw286。