

东风牌SLA5256型混凝土搅拌车

产品名称	东风牌SLA5256型混凝土搅拌车
公司名称	湖北五环专用汽车有限公司
价格	369000.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省随州市经济开发区
联系电话	86-07223586545 18995959896

产品详情

东风牌sla5256型混凝土搅拌车

上装部分主要技术参数

总质量(kg)25000,罐体容积(m³)4.9,额定载质量(kg)10505,10570,外形尺寸(mm)9120,9480×2500×3998,整备质量(kg)14300,驾驶室准乘人数(人)3,2,载质量利用系数。接近角/离去角(°)30/16,30/13,前悬/后悬(mm)1500/2470,1500/2630,轴数3,轴距(mm)3800+1350,4000+1350,轴荷(kg)7000/18000(并装双轴),最高车速(km/h)85。

其它,搅拌容积:4.9立方米。整车长、额定载质量、后悬、离去角一一对应。整车长/轴距(mm)对应关系为:9120/3800+1350,9480/4000+1350。额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数对应关系为:10505/3,14300/10570/2。侧、后防护装置材料材质:q235,连接方式:侧防护焊接加螺栓连接,后防护焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×100(mm),后部防护离地高度:520mm。该车应装行驶记录仪。

混凝土搅拌车底盘部分技术参数

底盘型号df15251gjba5,底盘名称混凝土搅拌运输车底盘(二类),商标名称东风牌,生产企业东风汽车有限公司。外形尺寸(mm)8350,8550×2500×3030,轮胎数10,接近角/离去角(°)30/30,轮胎规格11.00r20 16pr,11.00-20 18pr,12.00r20 14pr,12.00-20 16pr。钢板弹簧片数10/13,9/13,前轮距(mm)2040,燃料种类ng,

后轮距(mm)1850/1850。排放标准gb11340-2005,gb18285-2005,gb17691-2005国。发动机型号yc6mk375n-40，发动机生产企业广西玉柴机器股份有限公司，排量10338ml，功率276kw。