

旧路改造工程玻璃纤维土工格栅 加筋增强沥青面层三经三纬玻纤格栅质量

产品名称	旧路改造工程玻璃纤维土工格栅 加筋增强沥青面层三经三纬玻纤格栅质量
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4 格栅种类:双向 材质:玻璃纤维
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

您好，欢迎来到泰安腾路工程材料有限公司。本文将为您介绍旧路改造工程玻璃纤维土工格栅加筋增强沥青面层三经三纬玻纤格栅的质量，并详细说明以下产品参数：

材质：玻璃纤维 尺寸：6*100 断裂伸长率： 4% 格栅种类：双向 网格尺寸：12.7*12.7/25.4*25.4
颜色：黑色

玻璃纤维土工格栅是一种采用高强度玻璃纤维作为原材料制造而成的工程材料。其尺寸为6*100，适合各种大小道路的改造工程。该产品具有较低的断裂伸长率（ 4%），能够在道路使用过程中有效避免因外力引起的破损。

格栅种类为双向，意味着它能在水平和垂直方向上均起到有效的加固和增强作用。结合沥青面层使用，能够使道路表面更加牢固耐用，抵抗风吹雨打等自然环境带来的侵蚀和破坏。

网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4，这意味着它的网孔大小可以适应不同类型路面的需求。无论是小型道路还是高速公路，该玻纤格栅都能达到zuijia的加筋效果。

此外，该玻璃纤维土工格栅的颜色为黑色，不仅具有经济实用性，还能与沥青面层的颜色相融合，不影响道路美观度。

通过以上参数介绍，我们可以清楚地了解到旧路改造工程玻璃纤维土工格栅加筋增强沥青面层三经三纬玻纤格栅的优异品质。我们相信，选择我们的产品，将为您的道路改造工程提供稳固和持久的保障。

如果您需要更多详细信息或有任何疑问，请随时联系我们。感谢您对泰安腾路工程材料有限公司的关注与支持！