

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯

尾矿工程用钠基膨润土防水毯5000g执行标准

产品名称	人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯 尾矿工程用钠基膨润土防水毯5000g执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:4cm 产地:山东 颜色:白色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

本文旨在介绍人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯和尾矿工程用钠基膨润土防水毯5000g的执行标准。以下从产地、颜色、用途、剥离强度和尺寸的角度，探索多个视角并加入可能被忽略的细节和知识，以此引导客户进行购买选择。

1. 产地：

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯的产地位于山东，具备较高的自然资源优势。尾矿工程用钠基膨润土防水毯5000g的产地同样是山东，充分利用了当地的膨润土资源。

2. 颜色：

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯为白色，其明亮的颜色可以有效降低湖水的温度。尾矿工程用钠基膨润土防水毯5000g同样为白色，与湖水颜色相协调，可提升整体美观度。

3. 用途：

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯主要用途为防渗水，其强大的抗渗透性能能够有效地防止湖水渗漏。尾矿工程用钠基膨润土防水毯5000g广泛应用于护坡加筋、路基增强以及围栏养殖等领域，具备多样的功能和灵活的适用范围。

4. 剥离强度：

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯的剥离强度为4cm，表明其在施工过程中具有较高的附着力，能够牢固地贴附在施工表面上。

尾矿工程用钠基膨润土防水毯5000g同样具备4cm的剥离强度，能够满足工程项目的需求。

5. 尺寸：

人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯的尺寸为6*30m，可以根据不同的湖泊规模和工程需求进行灵活的裁剪和应用。尾矿工程用钠基膨润土防水毯5000g的尺寸同样为6*30m，使得安装施工更为方便快捷。

综上所述，人工湖防渗工程针刺膨润土防水毯和尾矿工程用钠基膨润土防水毯5000g在产地、颜色、用途、剥离强度和尺寸等方面具备一系列优越性能，并符合执行标准。客户可根据不同需求，选择适合的产品进行购买，以实现工程项目的顺利施工。