

防护加固蜂巢土工格室 路面加固蜂巢土工格室检测标准

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 路面加固蜂巢土工格室检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	片材拉伸屈服强度: 23mpa 材质:hdpe 外观:打孔压花, 平板打孔, 平板
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

尊敬的客户，感谢您对泰安腾路工程材料有限公司产品的关注。本文将为您介绍我们公司生产的防护加固蜂巢土工格室以及对路面进行加固时所需的检测标准。

，我们来看一下该产品的主要参数：

材质：采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成，具有良好的韧性和耐用性。

片材拉伸屈服强度：大于等于23MPa，保证了产品的稳定性和耐压能力。

焊接处抗拉强度：大于等于100N/cm，确保了焊接处的牢固性和耐用性。

外观：采用打孔压花工艺，使产品表面有良好的防滑效果，并且可根据需要选择平板打孔或平板。

颜色：我们提供绿色、黑色、黄色和灰色等多种颜色供您选择。

从材质方面来说，我们选择了高密度聚乙烯（HDPE）材料作为主要原料。这种材料具有优异的力学性能，能够承受较大的荷载，在使用过程中不易变形或破损。，它还具有良好的抗腐蚀性能，可以在各种恶劣的环境中长期稳定地使用。

片材拉伸屈服强度是衡量产品强度和耐压能力的重要指标之一。我们的产品片材拉伸屈服强度大于等于23MPa，这意味着它可以承受较大的荷载而不会产生过大的变形或破坏，确保了路面的稳定性和安全性。

焊接处抗拉强度是另一个关键参数。我们的产品焊接处抗拉强度大于等于100N/cm，这意味着产品的焊接处具有较高的强度和稳定性，能够承受较大的拉力，不易发生开裂或破损。

外观方面，我们采用了打孔压花工艺，使产品表面具有良好的防滑效果。，我们提供了平板打孔和平板两种选择，以满足不同客户的需求。这种设计不仅美观大方，还能有效提高路面的抗滑能力，减少交通事故的发生。

最后，我们提供了丰富的颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色等。这些颜色不仅能够满足不同客户的审美需求，还能够在路面上起到引导作用，提醒司机注意安全。

综上所述，我们的防护加固蜂巢土工格室具有优异的材质、强度和外观特点。它不仅能够有效地加固路面，提高路面的承载能力，还能够增加路面的防滑性能，减少交通事故的发生。如果您对我们的产品有进一步的了解或购买意向，请随时与我们联系。