

# 浙江北仑宁波湖州永康温州铝合金压铸机边炉

产品名称	浙江北仑宁波湖州永康温州铝合金压铸机边炉
公司名称	上海硕臻工业设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定工业区嘉朱公路3088号
联系电话	86-02159968188 18621728383

## 产品详情

sc-gr系列井式电阻熔化保温炉由炉体和电控两部分组成。炉体的炉壳由钢板与型钢焊接而成，炉衬采用节能型超轻质耐火砖。硅酸铝纤维与优质保温材料组成复合炉衬 加热元件电阻丝采用ocr27a17mo2高电阻合金丝绕成螺旋状安装在炉膛的搁丝砖上电控采用先进的pid控制系统，配有智能温控仪，和调功器，根据温度自动调整功率，节约能源，并保证温度稳定，温控精度可达 $\pm 3$ 。并可超温报警，操作采用按钮加灯光显示，实现对加热器通断及炉温升降的控制。

坩埚有高硅铸铁坩埚，石墨坩埚供选购。电炉型号 sc-gr-100 sc-gr-150 sc-gr-250 sc-gr-300 sc-gr-500 容量（铝）kg 100 150 250 300 500 熔化率（kg/hr）50~60 80~100 150~180 200~230 300~350 额定温度（ $^{\circ}$ C）850（气氛）850（气氛）850（气氛）850（气氛）850（气氛） 额定功率（kw）36 45 60 60 75 额定电压（v）380/220 380/220 380/220 380/220 380/220 频率（h）50 50 50 50 50 相数 3 3 3 3 3 加热元件联接法 y y y y y y 空炉升温时间（hr）<4 <4 <4 <4 <4 外型尺寸(mm)  $\varnothing$  1100\*1000  $\varnothing$  1200\*1050  $\varnothing$  280\*1100  $\varnothing$  12820\*1200  $\varnothing$  1380\*1280 坩埚尺寸(mm) 500\* $\varnothing$  450 530\* $\varnothing$  530 610\* $\varnothing$  620 700\* $\varnothing$  610 725\* $\varnothing$  780 电炉重量（kg）1000 1300 1500 1600 2000 用途（al）熔化 保温 熔化 保温 熔化 保温 熔化 保温 熔化 保温 注：以上为标准规格，也可按客户要求设计、制作。