

# 高温高压蒸汽阀US-20

产品名称	高温高压蒸汽阀US-20
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

## 产品详情

供应高温高压蒸汽阀us-20

<p>本公司专业生产各种电磁换向阀4v系列，4m系列，3v系列，3v1系列，2v系列，bm520，bm520d系列，k23d系列，dg4v。金器电磁阀mvsd系列，mvfa系列。新益基型电磁阀xq系列。</p> <p>smc基型电磁阀vf系列，sy系列，vfs系列。海隆基型电磁阀2630600 2630700 636000 2636200 2637050 2637250 802075 22850气控阀4a系列。流体气控阀q22hd系列。先导电磁阀q23xd系列，k23d系列，k23jvd系列。截止式电磁阀k23。电控滑阀k25d系列，k25d2系列，q24dh系列，q24d2h系列，k35d2h系列。电控气阀dqk系列。膜片电磁阀0927 0927300 0927400 0927500 0927600 脚踏阀fv系列，4f系列，4f2系列，st系列，k23r7-8系列，k25r7-8系列。手拉阀4r</p>
产品说明
产品简介
采用聚四氟乙烯硬密封，耐高温、耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。
订购代码
图形符号

### 特长

采用聚四氟乙烯硬密封，耐高温、耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。

### 技术参数

项目\规格	us-10	us-15	us-20	us-25	us-35	us-40	us-50
阀体材质	黄铜						
动作方式	活塞引导式						
接管口径	zg3/8	zg1/2	zg3/4	zg1	zg11/4	zg11/2	zg2
通径(mm)	17	17	17	20	30	30	50
使用流体	空气、水、油品(在5cst以下)、蒸气						
压力范围	0.05 ~ 1.5mpa						
使用温度	-5 ~ 185						
额定电压	ac12v、 ac24v、 ac36v、 ac110v、 ac220v、 ac380v、 dc12v、 dc24v、 dc110v						
允许电压范围	± 10%						
最短励磁时间	0.05s						
安装方式	水平安装						

### 外形尺寸

规格	a	b	c	d	e	f
us-10	83	146	21	70	42	zg3/8
us-15	83	146	21	70	42	zg1/2
us-20	83	146	21	70	42	zg3/4
us-25	90	162	26	70	52	zg1
us-35	110	183	36	70	74	zg11/4
us-40	110	183	36	70	74	zg11/2
us-50	163	223	47			