

2W160-15铜体二通常闭管道阀

产品名称	2W160-15铜体二通常闭管道阀
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

供应2w160-15铜体二通常闭管道阀

2w	160	15	ac220v	y
	流量孔径	接管孔径	标准电压	
	160-16mm	15-1/2"	ac:110v	空白 : nbr
	200-20mm	20-3/4"	220v	v : 高温用 (viton)
	250-25mm	25-1"	dc : 24v	
2w两方口电磁阀——直动式				
图形符号				
特长				
采用膜片密封结构，具有零压差起动功能。流量大，结构简单、维修容易。优良的防水性能。配线方向灵活。				
技术参数				

项目\规格	2w160-10	2w160-15	2w200-20	2w250-25	2w350-35	2w400-40	2w500-50
阀体材质	铸铜						
动作方式	膜片引导式						
接管口径	zg3/8	zg1/2	zg3/4	zg1	zg11/4	zg11/2	zg2
通径(mm)	16	20	20	25	37	37	50
使用流体	空气、水、油品(在5cst以下)						
压力范围	0 ~ 0.8mpa						
使用温度	-5 ~ 99						
额定电压	ac12v、 ac24v、 ac36v、 ac110v、 ac220v、 ac380v、 dc12v、 dc24v、 dc110v						
允许电压范围	± 10%						
最短励磁时间	0.05s						
安装方式	水平安装						

外形尺寸	规格	a	b	c	d	e	f
	2w160-10/u w-10t	69	117	16	50	57	zg3/8
2w160-15/u w-15t	69	117	16	50	57	zg1/2	
2w200-20/u w-20t	73	124	17	50	57	zg3/4	
2w250-25/u w-25t	99	135	23	50	73	zg1	
2w350-35	123	172	30	70	95	zg11/4	
2w400-40	123	172	30	70	95	zg11/2	
2w500-50	168	209	37	70	123	zg2	