

湖南江华公园步道河堤清水砖 东联砦源现货

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 湖南江华公园步道河堤清水砖 东联砦源现货 |
| 公司名称 | 广西东联砦源建筑材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室 |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166 |

产品详情

湖南江华公园步道河堤清水砖 东联砦源现货

免烧实心砖，免烧青砖，市政道路砖

产品特点:

耐候性：采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制成的湖南江华公园步道河堤清水砖具有出色的耐候性，能够长期承受气候的变化而不受损。防火性：该砖材料经过加压制成并经过密封养护，具有良好的防火性能，在火灾发生时能够有效地隔离和延缓火势蔓延。抗震性：由于采用了特殊的制作工艺，湖南江华公园步道河堤清水砖具有较高的抗震性，能够在地震发生时保持稳定。保温性：材料中的复合硅酸盐水泥具有良好的保温性能，可以有效地降低砌体表面温度，并起到节能保温的作用。环保性：湖南江华公园步道河堤清水砖选用环保材料制成，不含有任何有害物质，不会对环境造成污染，符合绿色建材的要求。

制作工艺:

湖南江华公园步道河堤清水砖的制作工艺采用了10型震动加压成型与密封养护的工艺流程。根据生产线设定，加入复合硅酸盐水泥和粉煤灰进行搅拌，然后将混合好的材料放入模具中，在加压震动的作用下使其成型，最后进行密封养护。这一制作工艺确保了湖南江华公园步道河堤清水砖的质量和稳定性。

产品参数:

重量抗压强度 主要用途 生产线 制作工艺 特点 7.25Mpa-19.6Mpa

湖南江华公园步道河堤清水砖作为一种免烧实心砖和免烧青砖，广泛应用于市政道路建设中。它的抗压强度范围广泛，可以满足不同道路状况的需求。主要用途是作为建筑庭院和乡村景观的隔墙和隔断，能够有效地划分空间，营造独特的环境氛围。

总结来说，湖南江华公园步道河堤清水砖具有免烧实心砖和免烧青砖的特点，生产工艺采用10型震动加压成型与密封养护，具有耐候、防火、抗震、保温和环保等优点。它的主要用途是作为建筑庭院和乡村景观的隔墙和隔断，能够满足不同道路状况的需求。如果您在市政道路建设或者建筑庭院乡村景观方面有需求，湖南江华公园步道河堤清水砖将是您的理想选择。