

# 电动正压送风口 广西正压送风口 春志空调无中间商

产品名称	电动正压送风口 广西正压送风口 春志空调无中间商
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州春志空调设备有限公司

正压送风口的正压状态就是指比常压（即常说的一个大气压）的气体压力高的气体状态。基于正压输送气体方式的至大输送压力不受真空度限制且大于环境压力，气体在输送过程环境气体不可能进入束管等优点，常闭式正压送风口，提出以正压作为检测气体的输送方式，研制一种正压束管监测系统。

正压送风口需要3组线，模块一组24输出和一组反馈，还有一组直启风机线，就是手动开启送风口要启风机。1/2接DC24V，2/3接风阀开启反馈信号，4/5接风阀关闭反馈信号，电动正压送风口，5/6接风机连锁接线端子。

产品规格:概据客户订制

备注:可根据客户对材质要求订制

在进行正压送风口装置的进程傍边，需求关于种种事项进行着思索才行，而其中需求进行正视的就是它

的高度题目，需求在尺度的规则傍边设置消防电梯，而且这个消防电梯需求设置好电梯厅，所以便可以有一个疏散的供应式的暂时缓冲的空间，可以进行正确的送风，可以将外部的新鲜空气经由管道进行运送，将风送到正确的透风口处。

而当前本公司出产的正压送风口的设置是由铝合金风口同防火阀进行组合在一起的，可以有用的而且广泛的用于有防火需求的透风空调的送回风管道的出口处或吸入口，通常装置于风管旁边面或风管结尾及墙上，寻常作风口运用，广西正压送风口，可调理送风气流方向。可以保证它是正压送风，保证正压送风口的行性是按需求进行运送的，而不是刹那间的缓冲进来的

正压送风口（多叶排烟口）在地下室通风中，正压送风口（多叶排烟口）合理安排排风管及排风口，多叶排烟口往常排风用，火灾时兼作排烟风管及排烟口；地下一层考虑由车道天然进风，其它层由往常送风系统兼作火灾时补风系统。每个排风、排烟及送风系统应设置竖井，楼梯间正压送风口，进风口应设在地上洁净处，若能与地下主楼有一定间隔非常好，其受火灾气影响会小；若能与地上主楼有一定间隔非常好，其受火灾烟气影响会小，排风口方位应高于附楼层面

电动正压送风口-广西正压送风口-春志空调无中间商由德州春志空调设备有限公司提供。电动正压送风口-广西正压送风口-春志空调无中间商是德州春志空调设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴宝春。