

丰饶设备厂家供应 哈尔滨氮气增压装置

产品名称	丰饶设备厂家供应 哈尔滨氮气增压装置
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。LUC系列滤油小车，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，高压氮气增压装置价格，氧气，电力行业氮气增压装置价格，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

充氮车又称充氮小车是针对氮气增压的一种设备，之所以又称充氮小车是因为设备整体安装在可移动式小车上，氮气增压装置价格，主要是便于移动，可根据蓄能器所在的位置移动。

充氮车给蓄能器补充氮气气源必须是瓶装氮气，因为通常蓄能器的使用压力都会较高，而且有的蓄能器容积也比较大。瓶装氮气作为气源不仅可以使充氮车输出压力高而且充气速度也快，充氮车的流量是和进气压力成正比的，进气压力越高，流量越大，进气压力越低流量越小，哈尔滨氮气增压装置价格，通常充氮车的进气压力不能低于2MPa。

充氮车型号的选取首先要看蓄能器的使用压力，25MPa和35MPa是两个压力分界点，不超过25MPa可选用CDZ-25Y1型充氮车，超过25MPa不超过35MPa用CDZ-35Y1型充氮车，皮囊式蓄能器以上两种型号完全可以满足充气需求，如果是隔膜式蓄能器压力很可能会超过35MPa，超过35MPa可和我公司联系，我们会另外推荐压力高的充氮车。

充氮车存放注意事项：

- 1，使用完之后及时清理表面的灰尘；
- 2，高压胶管存在阴凉干燥处，禁止暴晒；
- 3，充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处，禁止暴晒；

4，踩死刹车，防止充氮车移动；

5，充氮车存放时需要遮盖，防止表面落满灰尘。

液压油是不可压缩液体，因此利用液压油是无法蓄积压力能的，必须依靠其他介质来转换、蓄积压力能。例如，利用气体（氮气）的可压缩性质研制的皮囊式充气蓄能器就是一种蓄积液压油的装置。皮囊式蓄能器由油液部分和带有气密封件的气体部分组成，位于皮囊周围的油液与油液回路接通。当压力升高时油液进入蓄能器，气体被压缩，直到系统管路压力不再上升；当管路压力下降时压缩空气膨胀，将油液压入回路，从而减缓管路压力的下降。

蓄能器只能充氮气，充氮车是专门用于蓄能器补充氮气的设备，可根据蓄能器的使用压力来选择相关型号的充氮车。

我公司生产的充氮车在冶金，航天，电力，建材，机械等行业均有应用，深受广大用户的好评!

我公司生产的充氮车可为贺德克，奥莱尔等进口蓄能器充气，也可为国产蓄能器充气.并且配备进口蓄能器和国产蓄能器充氮工具及高压胶管.

我公司生产的充氮车重量轻，体积小，移动方便，操作简单，运行稳定，质量可靠!完全可替代进口充氮车.

我公司生产的CDZ-25Y1和CDZ-35Y1充氮车充气压力范围基本涵盖了90%以上蓄能器的充气要求.

丰饶设备厂家供应-哈尔滨氮气增压装置价格由济南丰饶流体设备有限公司提供。丰饶设备厂家供应-哈尔滨氮气增压装置价格是济南丰饶流体设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：寇经理。同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。