

上海HMPP HMPP热态缠绕管 亦成管业

产品名称	上海HMPP HMPP热态缠绕管 亦成管业
公司名称	杭州亦成管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运通网城3-402室
联系电话	15968123533 15968123533

产品详情

2013年以后基本建设的大部分住宅建筑已能在设计防止导致雨污混接。可是，城镇排水系统的混接在许多已完工系统中依然存在，hmpp结构式，另外开发周期或管理方法全过程中的不合规管理实际操作也导致新的混接。现阶段城镇排水系统混接中的高发区，包含管道网河网混接、雨污系统混接和工程建设住宅小区混接。排水系统雨污混接状况，将混接种类关键梳理为系统间混接、系统内管道混接、住宅小区管道混接和住房内部混接4类，也要加强管理，清除洗车排挡等废水直接进入降水管道。接着國家地区的规范标准相继关心因为设计方案不善导致的混接难题，并多方面规划修编。国家行业标准《室外排水设计规范》(GB50014)在2013年部分修定中，增加条款内容，注重“降水管道系统和分离式道路管道系统中不可设定连接管道”，以防止由设计方案导致的系统间混接

产品特点：

采用国际高模量聚丙烯（HM-PP）原料制作而成，100%全塑管体；

采用二次成型生产工艺，同规格同重量管材，环刚度比克拉管高50%以上；

管体表面设有垂直于中轴线的条纹，有效防止埋地后管材移位、错位等现象；

管材口径300mm~4000mm，环刚度无上限；

根据需要使用，采用电熔焊接和橡胶圈焊接两种方案，保证整个管道体系零渗漏；

内壁光滑，较混凝土管和铸铁管水利条件好，可管壁沉积物附着，维护成本低；

基于原料所获得的优良耐腐蚀性能，可有效抵御300多种酸碱腐蚀；

耐磨蚀性好，远优于混凝土及玻璃钢材质，优于HDPE材质；

使用寿命至少50年，HMPP缠绕结构壁管材B型管，综合运营成本低；

耐温范围广，能在各种温度环境下埋地使用。

材料：高模量聚丙烯（HMPP）

口径：300mm-4000mm

长度：3000mm-6000mm

环刚度：SN2-SN16

产品颜色为灰色；

结构壁表面有加强筋结构；

底片和结构壁表面有垂直于管材中轴线的条纹。

衍生产品：

高强度检查井：HMPP高强度检查井与HMPP管道产品配套使用，能有效保证整体管网不发生渗漏，保持长久使用期限。

智慧截流井：智慧截流井产品能够根据所埋设地区的降水情况，独立进行雨水、污水的分流工作，终使污水进入污水管网，雨水进入受纳水体。也可通过远程控制实现该功能。

HMPP一体化预制泵站：HMPP一体化预制泵站是提升污水，雨水，上海HMPP，饮用水，废水的提升装备，HMPP热态缠绕管，是由我公司统一生产组装后运至现场安装的泵站。

海绵城市蓄水体：HMPP海绵城市蓄水体相比较雨水模块，具有埋深好、刚度高、施工方便、结构稳定等特点，是目前海绵城市建设中，蓄水设备的选择方案。

上海HMPP-HMPP热态缠绕管-亦成管业(推荐商家)由杭州亦成管业有限公司提供。杭州亦成管业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！