

小型快速气动冲床桌面立式压力机

产品名称	小型快速气动冲床桌面立式压力机
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

连接座（整组可调）	190 mm	
最大工作高度	230 mm	
气缸规格	63*100 mm	
气缸可调行程	50 mm	
工作台面积	150*150 mm	
电源	ac220v 50-60 hz	
操作压力	0.4-0.7 mpa	
操作压力	理论压力	重量

33 kg

mpa	kg/cm ²	psi	n	kg
0.4	4	50	1121	114
0.5	5	70	1402	143
0.6	6	85	1682	172
0.7	7	100	1962	200

实际出力约为理论出力之80%

外形尺寸图

- 以压缩空气为动力源，操作简单。
- 没有油压系统待机时所产生之噪音，环境污染，可节省电力消耗，降低生产成本。
- 多功能用途适用于压入轴承、冲孔、铆合、装配、切断等。
- 可根据产品或模具的大小调整闭合高度。
- 气缸行程可调，特殊行程可定做，立柱高度也可定做。
- 出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。
- 安全设计，操作舒适，人性化考虑，适合长期作业。
- 操作时如需快速下降，可先配快速气阀。

锁紧螺丝

- 调整活动基座高度时，先松开两个锁紧螺丝。
- 活动基座上下移动时，用于调整与立柱之间的间隙。
- 间隙调整完成后，再将锁紧螺丝锁紧。