

# 平版胶印油墨凡立水树脂油

产品名称	平版胶印油墨凡立水树脂油
公司名称	深圳市九彩实业有限责任公司
价格	15.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明镇上村莲塘工业区
联系电话	0755-29892588 13923493006

## 产品详情

### 平版胶印油墨凡立水树脂油/胶质油

油墨连接料又叫油墨凡立水或调墨油，是由松香改性酚醛树脂、植物油、油墨溶剂油及助剂等高温溶融炼制成的液状物质，

连接料是胶印油墨的主要成分，影响油墨的流变性、粘度、酸值、色泽、干燥性、抗水性以及印刷适性、存储稳定性等，所以油墨的质量好坏，主要取决于连接料。

#### 一、588-1胶质油

该产品具有固着速度快、网点清晰完整、光泽度较高，机上印刷适性和稳定性佳。适用于高速印刷使用的胶印亮光油墨、轮转油墨，用来调整油墨身骨及光泽。

技术指标：

外观：琥珀色透明胶状体，色泽：14#，粘度：150000-200000（mpa.s/25），粘性：12-16，流动：31-33/25

#### 二、218树脂油

该产品具有高结构、高分子量、溶解度高、光泽好、固着快、网点清晰完整、印刷适性和稳定性好。主

要适用于高速、高性能亮光油墨。（包括不结皮油墨）

技术指标：

外观：琥珀色透明胶状粘稠液体，色泽： 13#（fe-co），粘度：33000-43000（mpa.s/25 ），  
粘性：10-13

### 三、584-1胶质油

该产品具有高度胶化、固着快、网点清晰度高、光泽度高等特点。主要使用在高档胶印亮光油墨和其他一些特殊品种中，用来调整油墨身骨。

技术指标：

外观：琥珀色透明胶状粘稠液体，色泽： 14#，粘性：8-12，流动：29-33/25 ，

### 四、289树脂油

该产品具有极好的光泽、较快的固着速度、优良的抗水性和纸上干燥性等特点，适用于胶印亮光快干油墨的生产。

技术指标：

外观：琥珀色透明胶状粘稠液体，色泽： 14#（fe-co），

粘度：33000-43000（mpa.s/25 ），粘性：11-15，流动：38-43

### 五、335亮光树脂

主要成份：松香、桐油改性酚醛树脂、植物油、高沸点煤油。

技术指标：

外观：浅琥珀色透明粘稠流体，色泽： 14#，

粘度：17000-25000mpa.s/25 （锥板粘度计测定），

25000-35000 mpa.s/20 （旋转粘度计测定），酸值： 15mgkoh/g

产品特性：具有卓越的相容性、显著提高油墨的光泽度、制成油墨色泽艳丽、网点清晰、抗水性优良，同时具有成膜韧性好的特点。

主要用途：用于胶印亮光油墨、胶印树脂油墨。

## 六、305长油度醇酸树脂

主要成份：干性植物油改性间苯二甲酸树脂。

技术指标：

外观：浅琥珀色透明粘稠流体，色泽： 8#，

粘度：15000-30000 mpa.s/25 （旋转粘度计测定），酸值： 15mgkoh/g，

流动性(mm/25 )： 42-50

产品特点：润湿性、流平性和转印性较好。主要用途：制造连接料半成品及胶印树脂、亮光油墨中。

## 七、307长油度醇酸树脂

主要成份：半干性植物油改性间苯二甲酸树脂。外观：浅黄琥珀色透明粘稠流体，色泽： 8#，

粘度：15000-30000mpa.s/25 （旋转粘度计测定），酸值： 15mgkoh/g

流动性(mm/25 )： 42-50 产品特点：对颜料润湿性好，且具有优良的抗水性，干燥快、流平好、色泽浅、矿物油兼容性高等特点。主要用于热固油墨、高档平版胶印油墨，以提高油墨的抗水性能，光泽和印刷适性。

以上各类平版胶印油墨树脂连接料、联结料树脂油、胶质油、长油度醇酸树脂可用于平版树脂胶印油墨、亮光快干胶印油墨、四色版胶印油墨、树脂胶印油墨、单张纸胶印油墨、胶印金银墨、铅印油墨、一体机油墨、轮转胶印油墨、丝网（网孔版）印刷油墨、自干涂料。