

Super Duplex S32750不锈钢成分 密度 牌号 材料

产品名称	Super Duplex S32750不锈钢成分 密度 牌号 材料
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Super Duplex S32750含有25%铬，4%钼和7%镍，专为要求强度和耐腐蚀性的苛刻应用而设计，如化学工艺，石油化工和海水设备。UNS S32750具有出色的抗氯化物应力腐蚀性和高导热性，热膨胀系数低。它还具有出色的抗海水和其他含氯环境中的点蚀和缝隙腐蚀的能力，其临界点蚀温度超过50 ° C。S32750化学成分Ni% 铬% 铁% Mo% N% C% 锰% Si% S% P% 铜%6.0-8.0

24.0-26.0余量 3.0-5.0 0.24-0.32 0.03 1.2 0.8 0.02 0.035 0.5名称美国S32750ASTM

F53材料编号1.4410产品规格F53棒材/锻造：ASTM A276 / A479F53板/板：ASTM

A240S32750物理特性密度：7.8克/厘米3S32750机械性能——固溶退火拉伸强度： 750 MPa屈服强度： 5

50MPa伸长率： 25%S32750用途S32750可用于石油和天然气工业设备，海上平台，化学加工工业，海水

淡化厂，机械和结构部件，电力工业FGD系统等应用。时效硬化的应用：时效硬化在金属合金中产生有

利的品质，例如改善的拉伸和屈服强度以及耐磨性。它还使零件易于加工，并且由于零件的弯曲而抵抗

变形。时效硬化用于工业中以加固闸阀，轴和齿轮。它还用于加强滚珠，涡轮叶片，紧固件，衬套和成

型模具。上海威力金属集团长期与guo内宝钢、太钢、东北特钢等签订长期合作关系、美国冶联ATI、德

国蒂森克虏伯VDM、日本冶金，新日铁、大同teshu钢、哈氏合金等达成合作关系，为客户提供现货及价

格查询。长期大量供应含以下化学成分的牌号钢材:希望您抽出宝贵的时间来阅读完Super Duplex

S32750本文，能对您采购不锈钢材料有所帮助，如果您想了解更多关于Super Duplex S32750板材/棒材/线

材/关于的材质成分/密度/硬度等信息，敬请关注上海威力金属集团有限公司网站或直接联系上海威力金

属集团有限公司客服人员客户满意，是上海威力金属集团有限公司每天的目标。选择上海威力金属集团

有限公司是的选择，更是您放心的开始。