GLAZE美式仿古着色涂料格丽斯、擦色宝树脂

产品名称	GLAZE美式仿古着色涂料格丽斯、擦色宝树脂
公司名称	深圳市九彩实业有限责任公司
价格	20.00/KG
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明镇上村莲塘工业区
联系电话	0755-29892588 13923493006

产品详情

glaze美式仿古着色涂料格丽斯、擦色宝树脂

glaze美式涂装是美国仿古家具涂装方式的简称,是一种缺陷美的涂装方式,目前美式主要类型有染料型、颜料型和沥青类三大类。早期美式涂装用的着色剂是泥土或带泥的青草,后来慢慢改用人造着色剂。虽然格丽斯仿古着色剂是一种半透明着色剂,又称仿古漆或仿古釉彩,简称格丽斯glaze。它是美式涂装中最重要的着色剂,它可使家具变得陈旧,又可显现木材纹理,除整体着色外,还可制作假木纹。它是由格丽斯专用色浆、滑石粉、200# 溶剂汽油、芳烃类溶剂和防沉剂、催干剂及防结皮剂等组成。

早期的格丽斯专用色浆是由安巴色粉、氧化铁系颜料分散在吹制亚麻仁油或自干型超长油度醇酸树脂中经研磨而成,加入适量防沉剂、催干剂和防结皮剂,如客户要求颜色艳丽一些,可采用少许色泽艳丽的有机颜料,如有机红、有机黄等。目前格丽斯专用色浆有大红、红棕、咖啡、梨黄、黑棕、黑、咖啡、透明黄、金黄、柠檬黄、白色等多种颜色。格丽斯着色剂采用脱水蓖麻油、精炼亚麻油、吹制亚麻仁油和超长油度醇酸树脂等,是因为它们对颜料的润湿性好、干燥慢、容易擦涂,所用溶剂也不会溶解下层的硝基底漆。

ic0510格丽斯、擦色宝涂料树脂

主要成分:该聚合油树脂为多种精制干性植物油经最佳配比和特殊工艺炼制而成。

主要特性:本树脂具有固体含量高、透明性好、气味轻微、环保性好、粘度较低,对颜料润湿性好及对底材的附着力极其优异,具有极良好的渗透性。

技术参数:

外观:浅琥珀色透明粘稠流体,粘度:100±50mpa • s/25 ;粘度:30~50 s/(25 /涂4号杯),

酸值: 5 mgkoh/g,色泽: 5#(fe-co),

固含:98-100(105 , 30min),植物油种类:干性精制植物油

溶解性:不溶于水,可溶于植物油、松节油、烃类和芳香族类溶剂

包装规格:180kg/桶

主要用途:适用于油型油墨、胶印油墨、化工中间体和自干型木器家具涂料、环保木蜡油涂料、格丽斯

擦色宝涂料的生产。

jc115-100 高级格丽斯仿古涂料树脂

主要成分:干性植物油、醇类、酸类经特殊工业炼制而成。

主要特征:本产品为干性植物油型自干型超长油度醇酸树脂,固体含量高、透明性好、环保性佳、气味低微、粘度适中,无溶剂,具有干燥快、相溶性好、润湿性佳、流平性佳、附着力好等特点。

技术指标:

外观:浅黄色透明粘液,有植物油香,粘度:12000 ± 2000 mpa • s/25 ,酸值: 15

mgkoh/g, 色泽: 11#(fe-co), 固含(%):98-100(125, 60min),油度:75%,植物油种类:

干性精制亚麻油

溶解性:不溶于水,可溶于植物油、松节油、烃类和芳香族类溶剂

包装规格: 200kg/桶

主要用途:适用于油型油墨、胶印油墨、化工中间体和自干型木器家具涂料、环保木蜡油涂料、格丽斯

擦色宝涂料的生产。

jc116快干格丽斯涂料树脂

主要成分:松香、植物油、醇类、酸类经特殊工艺炼制而成。

主要特征:本产品具有固体含量高、透明性好、环保性佳、粘度适中、气味低微、润湿性好、显色性佳

、流平性佳、干燥快、成膜性好、耐水性好、耐黄变性好、矿物油相溶性高等特点。

技术指标:

外观:浅琥珀色透明粘稠流体,有植物油香。粘度:5000-10000mpa • s/25 ,酸值: 15 mgkoh/g,

色泽: 10#(fe-co),固含:98-100%(125,60min),

油长:75,植物油种类:亚麻油

包装规格: 200kg/桶

主要用途:适用干油型油墨、胶印油墨、化工中间体和自干型木器家具涂料、环保木蜡油涂料、防腐涂

料、船舶涂料、格丽斯擦色宝涂料的生产。

1104格丽斯涂料树脂

主要成份:该产品由精炼植物油、醇类、酸类经特殊工艺精炼而成。

产品特点:本产品具有固体含量高、透明性好、气味低微、环保性好、粘度较小、流平性佳、润湿性好、显色性好、耐黄变性好、相容性好、矿物油容解度高等特点。

应用范围:平版胶印油墨、环保植物油涂料、木蜡油、防腐涂料、船舶涂料、化工中间体及格丽斯着色涂料和格丽斯涂料色浆。

技术参数:

外观:浅琥珀色透明液体,有植物油香。粘度: 3500 ± 500

mpa • s/25 , 酸值: 15mgkoh/g , 色泽: 11#(fe-

co), 固含:98-100%(125, 60min),油长:75%,植物油类型:精制大豆油

溶解性:不溶干水,可溶干植物油、松节油、烃类和芳香族类溶剂

包装规格:200kg/桶

应用范围:适用于油型油墨、胶印油墨、化工中间体和自干型木器家具涂料、环保木蜡油涂料、格丽斯 擦色宝涂料的生产。

1105快干格丽斯擦色宝树脂

主要成分:植物油、醇类、酸类经特殊工艺炼制而成。

主要特征:本产品具有固体含量高、透明性好、气味低微、粘度较小、润湿性好、显色性好、干性性极好、耐黄变性好等特点。

技术指标:

外观:浅琥珀色透明粘稠流体。粘度:4000 ± 1000 mpa ● s/25 ,酸值: 15 mgkoh/g, 色泽: 11 # (fe-co), 固含:98-100%(125 ,60min),

油长:70%,植物油种类:精制大豆油,

溶解性:不溶干水,可溶干植物油、松节油、烃类和芳香族类溶剂

包装规格: 200kg/桶

主要用途:适用于油型油墨、胶印油墨、化工中间体和自干型木器家具涂料、环保木蜡油涂料、防腐涂料、船舶涂料、格丽斯擦色宝涂料的生产。