

索诺天工TG2541-15电磁阀

产品名称	索诺天工TG2541-15电磁阀
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

供应索诺天工tg2541-15电磁阀

<p>产品简介</p> <p>由微电信号控制的电磁阀,产品体积小,流量大,外开美观,性能可靠,使用寿命长,可集成安装,是理想的方向控制元件,适用于机电一体化领域,有多种规格可供选用. 使用维护须知 使用前注意检查元件是否损坏,然后安装使用. 安装时,请注意气体流动方向及接管是否正确,电压是否符合要求. 请注意防尘,建议气口安装消声器或消声节流阀. 连接管路时,并注意消除管接头,管子内的金属颗粒,粉尘及油污等.</p> <p>订购代码</p>
<p>技术参数</p> <p>tg2511-06 电磁阀 tg2521-08电磁阀 tg2531-10 电磁阀 tg2541-15电磁阀 tg2512-06 电磁阀 tg2522-08 电磁阀 tg2532-10 电磁阀 tg2542-15电磁阀 电磁阀tg3512-06 电磁阀 tg3522-08 电磁阀tg3532-10 tg3542-15电磁阀 tg22 电磁阀 tg23 tg2321-06电磁阀 tg2321-08 联系电话 ; 13868785781 业务qq1850475781 —— tg系列电磁阀 —— tg系列电磁阀 由微电信号控制的电磁阀,产品体积小,流量大,外开美观,性能可靠,使用寿命长,可集成安装,是理想的方向控制元件,适用于机电一体化领域,有多种规格可供选用. 使用维护须知 使用前注意检查元件是否损坏,然后安装使用. 安装时,请注意气体流动方向及接管是否正确,电压是否符合要求. 请注意防尘,建议气口安装消声器或消声节流阀. 连接管路时,并注意消除管接头,管子内的金属颗粒,粉尘及油污等. 订购代码 电磁线圈规格 接电方式 引出线、插座 标准电压 ac110v、ac220v、dc24v 容许电压变动范围 ±10% 绝缘等级 b级或相同等级 励磁时间 0.05秒 功率消耗 交流 起动 : 5.6va , 持续 : 5.4va 直流 2.5w 过压抑制器 交流:压敏电阻,直流:二极管 指示灯 氖灯、发光二极管 技术参数 项目 规格 结构类型 接管螺纹 途径 使用流体 压力范围 动作方式 最大动作频率 润滑 使用温度 tg2321-08 二位三通 g1/4 8 压缩空气 0.15 ~ 0.9 mpa 内部引导式 5次/秒 不需要 -5 ~ 50 tg2331-10 g3/8 10 tg2511-06 二位五通 g1/8 6 tg2512-06 g1/8</p>

6 tg2521-08 g1/4 8 tg2522-08 g1/4 8 tg2521-06 g1/8 8 tg2521-08m g1/4 8 tg2531-10 g3/8 10 tg2532-10

g3/8 10 tg2541-15 g1/2 15 tg2542-15 g1/2 15 tg3522-08c 三位五通 g1/4 8 tg3532-10c g3/8 10

tg系列电磁阀 =— 外形尺寸 订购代码 技术参数 项目 规格 结构类型 接管螺纹 通路 使用流体
压力范围 动作方式 最大动作频率 润滑 使用温度 tg22-08 二位二通 g1/4 2.5 压缩空气 0 ~ 0.8mpa 直动式
5次/秒 不需要 -5 ~ 50 tg23-06 二位三通 g1/8 1.2 tg23-06e g1产品说明 产品简介由微电信号控制的电
磁阀,产品体积小,流量大,外开美观,性能可靠,使用寿命长,可集成安装,是理想的方向控制元件,适用于机电
一体化领域,有多种规格可供选用. 使用维护须知 使用前注意检查元件是否损坏,然后安装使用.

安装时,请注意气体流动方向及接管是否正确,电压是否符合要求.

请注意防尘,建议气口安装消声器或消声节流阀.

连接管路时,并注意消除管接头,管子内的金属颗粒,粉尘及油污等

产品说明 产品简介 由微电信号控制的电磁阀,产品体积小,流量大,外开美观,性能
可靠,使用寿命长,可集成安装,是理想的方向控制元件,适用于机电一体化领域,有多种规格可供选用.

使用维护须知 使用前注意检查元件是否损坏,然后安装使用.

安装时,请注意气体流动方向及接管是否正确,电压是否符合要求.

请注意防尘,建议气口安装消声器或消声节流阀.

连接管路时,并注意消除管接头,管子内的金属颗粒,粉尘及油污等.