

Type 416不锈钢堆焊 标准合金化学

产品名称	Type 416不锈钢堆焊 标准合金化学
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Type 416 (UNS S41600)描述Type 416是一种自由加工的高硬度马氏体不锈钢，具有优良的机械加工性，合理的强度和耐腐蚀性。该等级的特征在于优异的可加工性，无磨损性和非咬合性，因为其较高的硫含量具有降低其耐腐蚀性的效果。然而，它可以抵抗温和的腐蚀性气氛，淡水，蒸汽，有机材料，许多弱酸和石油产品，处于硬化和回火状态。Type 416不锈钢在所有条件下都是磁性的，用于轴，轴，齿轮和小齿轮，导螺杆，高尔夫球杆头，阀门内饰，螺栓和螺母，以及任何需要大量加工的零件。Type 416不锈钢的典型标准ASTM A582化学成分 (wt%) 限制在ASTM A582中规定*碳： 0.15 硅： 1.00 铬：12.0-14.0 磷： 0.06 锰： 1.25 硫： 0.15 Type 416不锈钢的物理性质密度，磅/英寸³：0.276 性模量，psi：29 x 10⁶ 热膨胀系数，68-212F，/F：6.5 x 10⁻⁶ 导热系数，Btu / fthrF：14.4 比热，Btu / lbF：0.11 电阻率，Microhm-in：22.4 机械性能ASTM A582中规定的退火产品的机械性能要求。布氏硬度： 262

Type 416

1) shou先感谢您的光临，如果您对我公司某种钢材有采购意向，可通过我公司TEL对某种材料进

Type 416 行询盘。我公司会根据您需求的某种钢材及规格进行查看并给予报价。

Type 416 2) 本公司是批发零售为一体的销售方式。

Type 416 批发：圆钢以整捆起（每捆2.8-4.6吨），板材以整包起批（每包2.5-4.0吨），卷材随仓库走（小卷2-8吨、大卷11-23吨）。

Type 416

零售：可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸，具体情况以微信或者旺旺为准。