

UNS S31726不锈钢锻件 带材

产品名称	UNS S31726不锈钢锻件 带材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

根据EN 10088-1，不锈钢耐热钢1.4439，AISI 317LMN，UNS

S31726，具有抗晶间腐蚀的奥氏体结构。化学成分：碳 C： 0.030硅 Si： 1.00锰 Mn： 2.00磷

P： 0.045硫 S： 0.015铬 Cr： 16.50~18.50钼 Mo： 4.00~5.00镍 Ni： 12.50~14.50氮 N： 0.12~0.22

1.4439，X2CrNiMoN17-13-5，AISI 317LMN - 规范和目的地1.4439型是316和317钢种的衍生和更好的奥氏体变体，具有更高的镍，钼和氮含量，显著提了产品在Cl环境中对点蚀和缝隙腐蚀的抵抗力。上海威力发现其在化学，能源，低温，石化，纸浆和造纸工业以及食品与氯化物接触和高温影响方面的应用。与1.4438，1.4436,1.4435和1.4432相比，它表现出更高的屈服点，zui高可达400 。它用于生产特殊泵，装置，散热器，设备，热交换器或化学品罐 -

硫酸，jia酸，xiao酸，yi酸或氢氧化钠，形式为棒材，锻件，板材和管材。热处理过程 -

过饱和和在1020-1120 进行1.4439，X2CrNiMoN17-13-5的机械和物理性质：拉伸强度，R

m： 580-800MPa屈服点，R p2,2： > 280MPa伸长率，A： > 35%抗冲击性，KV 20 ： > 100 J.硬度： <250

HB导热率， ： 14 W * m⁻¹ * K⁻¹热容量，c p20 ： 500 J * kg⁻¹ * K⁻¹性模量，E： 200

GPa比电阻， ： 0.85 mkOhm * m在上述等级中，我们提供：热轧和冷轧板1.4439，AISI

317LMN，X2CrNiMoN17-13-5剥离和拉伸的棒1.4439，AISI

317LMN，X2CrNiMoN17-13-5锻件和锻造棒1.4439，X2CrNiMoN17-13-5无缝和接缝管1.4439，AISI

317LMN，X2CrNiMoN17-13-5 1.4439等级的其他替代和适应症：X2CRNIMON

17135，X2CRNIMON17-13-5,022CR19NI16MO5N，1.4434，X2CRNIMON18-12-4，X 2 CRNIMON

18-12-4，CLC 17-13-5LN，AISI 317LMN，17-14-4LN，S31726，S31725，S31753，TP317LMN。UNS S3172

6每个客户的需求，而不管订单的大小。多年来，威力金属的大多数客户都在和上海威力金属集团有限公司做生意，这使威力的客户满意度gao。随shi欢迎客户的任何询问或建议，改进服务，更hao地服务客户

。威力金属的质量方针为企业的各个方面提供了持续改进的体系，满足了ISO9001：2009和BS EN

9100：2003的要求。