

TDC插接式法兰机 三本科技 历史悠久

产品名称	TDC插接式法兰机 三本科技 历史悠久
公司名称	江阴三本科技有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市华西11村
联系电话	13915216500

产品详情

tdc插接式法兰机 三本科技tdc插接式法兰机 江苏插接式法兰机通风管道成型机

三本科技专业生产插接式法兰机：tdc20/tdc30/tdc35/tdc40，是矩形风管制造中较先进的法兰连接方式，连接后的风管密封性好、牢固耐用，安装过程简单、方便、效率高，便于进行标准化、批量化、机械化生产。我公司生产的插接式法兰机具有工作平稳、性能可靠、操作简单、噪音低、寿命长的特点，生产出的插接式法兰平直度好,尺寸、角度准确。

技术参数:

型号	骨型形状	料宽	加工片厚	电机功率	重量	设备尺寸
sbt-dc-20a		88mm	0.8mm	3kw	2000kg	2800 × 600 × 1150mm
sbt-dc-30a		120mm	1.0mm	3kw	2200kg	3000 × 600 × 1150mm
sbt-dc-35a		131mm	1.0mm	3kw	3000kg	3200 × 600 × 1200mm
sbt-dc-40a		141mm	1.2mm	4kw	3000kg	3200 × 600 × 1200mm

型号	骨型形状	料宽	加工片厚	电机功率	重量	设备尺寸
sbt-dc-20b		86.5mm	0.8mm	3kw	2000kg	2800 × 600 × 1150mm

sbt-dc-30b		118mm	1.0mm	3kw	2200kg	3000 × 600 × 1150mm
sbt-dc-40b		176mm	1.2mm	4kw	3000kg	3200 × 600 × 1200mm

型号	名称	加工片厚	尺寸	实样
t-20dc	角码	2.5mm	a=95mm	
t-30dc	角码	3mm	a=105mm	
t-40dc	角码	3.5mm	a=123mm	
lt-30	角码	3mm	a=105mm	
t-35dc	角码	3mm	a=106mm	
bc-10	勾码	5mm		

法兰装嵌及安装

三本tdc法兰只需要用普通圆锯切割。法兰条需切割至短于单边风喉长度30mm。切割方向亦须按图中指示方向防止金属切割破坏法兰条的结构。切口在切割后亦须磨平

将法兰角完全插入法兰尾部，并将法兰角适当地整固，整个法兰架便可定型。

将法兰架套入风喉利口部分，套入程序须由一边开始至整条法兰。

可用点焊或锅钉等方法将法兰架固定风喉尾端，而固定距离须按dw144 table 5 标准。

另从角度至开端固定点应不大于50mm。

建议当法兰固定于风喉尾端后，整条法兰及法兰角的内部或外部应涂上适当之风喉密封剂。