

# 碳钢整定式弹簧支吊架生产厂家

产品名称	碳钢整定式弹簧支吊架生产厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图管道 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

沧州乾图管道设备生产隔热管托,纳米性隔热管托,地埋式隔热管托,补偿器等产品,团队设计生产隔热管托,连接方式 焊接紧固 焊接 管夹夹固式 螺丝 螺栓固定 产品种类 高密度保冷管托 管道保温 保温管壳 保温板 保温层 管道配件 聚氨酯制品 保温管托规格齐全,实力雄厚,交货快,管道支吊架管托结构的设计和形式选用是管道系统设计中的一个重要组成部分,管托除支撑管道重量外,特制的管托可平衡管系作用力,限制管道位移和吸收震动,在管道系统设计时,正确选择和布置结构合理的管托,能够改善管道的应力分布和对管架的作用力,确保管道系统安全运行,并延长其使用寿命。

1.管托形式：EB（隔热型管托）、CA（隔冷型管托）、EC（隔热、隔冷两用型管托）、EA（普通型管托）

2.连接形式：K（卡箍型）、H（焊接型）

3.底板形式：

1-滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1）；2-导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1）

3-滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06）；4-导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06）

5-滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.3）；6-导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.3）

7-焊接固定型；8-限位挡板固定型

4.公称直径：管道的公称直径分为两大系列：A系列和B系列，A系列为英制规格，B系列为公制规格。当管道直径为英制规格时，DN100的管道表示为4"，当管道直径为公制规格时，DN100的管道表示为100。

5.管托高度：单位为mm。

6.管托长度：单位为mm。