

施耐德UPS电源E3SUPS40KH 三进三出40KVA满负载功率输出36KW机型

产品名称	施耐德UPS电源E3SUPS40KH 三进三出40KVA满负载功率输出36KW机型
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:E3SUPS40KH 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

特点与优势:

施耐德40kva UPS电源 APCups电源 E3SUPS40KH380v系统保护

Parallel capability-可以并排放置多台设备，以满足功率容量和冗余要求宽输入电压窗口-

保存电池电力，以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用!选SNMP卡-

购买SNMP卡后，您将能够通过UPSWeb 面或通过EoStruxureT的云和本地软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理可更换的灰尘过滤器-保护在恶劣环境下的UPS

施耐德40kva UPS电源 APCups电源 E3SUPS40KH380v使用方便性

安装简明直观-包括输入、输出和旁路断路器，以及“紧急断电(EPO)”开关，能够简化安装计划并加快部署速度环路测试简便-可在连接负载之前验证UPS的性能，而不需要负载组

易于快速安装-快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位

库存报告-直观的用户界面便于对系统进行轻松配置

ECO模式-为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能前面维护-简化安装和 UPS 维护，同时限度地减少空间需求。

输出

可配置功率(瓦)

输出电压失真

输出频率(与主频率同步)

其它输出电压

负载高峰因素

拓扑

过载运行

40.0kW /40.0kVA

低于 3%

50 Hz, 60Hz

220,240

03:01

双转换联机

150%持续1分钟，125%持续10分钟

入

输入频率

工作电压范围

其他输入电压

满载下的输入功率因数

45 - 65Hz

304 -477V

380,415

0.99

电池与运行时间

电池类型

效率

没有内部电池-使用外部电池系统

[查看效率图表](#)

[存储高度](#)

[在设备表面1米外可听到的噪音](#)

[在线热耗散](#)

[保护等级](#)

[0-15000米](#)

[60.0dBA](#)

[870.0BTU/hr](#)

[IP 20](#)

[相符性](#)

[管理机构认证](#)

[标准质保](#)

[CE.EAC.IEC62040-1-1.IEC 62040-2,IEC 62040-3,IEC62040-4.ISTA 2B.RCM.WEEE](#)

[厂家授权的启动装置提供 1年现场保修或保换](#)

[可持续提供状态](#)

[RoHS](#)

[REACH](#)

[符合](#)

[REACH:不含SVHC](#)

[产品总览](#)

[系统保护](#)

[宽输入电压窗口](#)

[Parallelcapability](#)

[选配SNMP卡](#)

保存电池电力，以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用!

可以并排放置多台设备，以满足功率容量和冗余要求

购买SNMP卡后，您将能够通过UPS Web界面或通过EcoStruxureIT的云端和本地软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理。