

# 河砂堆积密度测试硫化物含量化验江苏建筑用砂检测单位

产品名称	河砂堆积密度测试硫化物含量化验江苏建筑用砂检测单位
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	800.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

河砂的主要成分是石英,缺乏养分,但疏水透气性能好,可与其他物料混合成各种混合;海砂和沙漠的砂主要成分都是石英,还有少量的长石和白云母。它的来源主要是砂岩和花岗岩风化的残留矿物。石英,硬度7,油脂光泽,是一种抗风化力很强的矿物,普遍富存于大自然界的岩石中。海砂和沙漠里的砂是经过机械搬运(风力、水力)富集的。检测项目:质量检测 成分检测 氯离子 含盐量 含泥量 放射性检测 颗粒级配 细度模数 含泥量/泥块含量 表观密度 堆积密度 云母含量 轻物质含量 有机物含量 硫化物及硫酸盐含量 氯离子含量 含水率 紧密密度 石粉含量(人工砂或混合砂要求) 压碎值(人工砂要求) 吸水率 贝壳含量(海砂要求)

建筑用砂中氯离子含量的标准:

- 1、对用于钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于0.06%(以干砂的质量百分率计)
- 2、对用于预应力钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于0.02%(以干砂的质量百分率计)

- 3、对素混凝土，不得超过水泥重量的2%；
- 4、对处于干燥环境或有防潮措施的钢筋混凝土，不得超过水泥重量的1%；
- 5、对处在潮湿而不含有氯离子环境中的钢筋混凝土，不得超过水泥重量的0.3%；
- 6、对在潮湿并含有氯离子环境中的钢筋混凝土，不得超过水泥重量的0.1%；
- 7、预应力混凝土及处于易腐蚀环境中的钢筋混凝土，不得超过水泥重量的0.06%。