

# 建筑工地污水处理设备多少钱

产品名称	建筑工地污水处理设备多少钱
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

### 建筑工地污水处理设备多少钱

#### 一、建筑工地污水处理设备多少钱——概述

污水小到身边的生活污水，大到工业污水等等，凡是危害人类健康的都是污水，污水的排放国家也做了相关的明确规定，需要处理以后才能排放到江湖，河流。做水处理工程可以说是对人类可持续发展的贡献。

#### 二、建筑工地污水处理设备多少钱——微机控制操作设计

整个处理系统控制采用日本三菱公司PLC程序控制器作为中央控制器，以控制正常处理水量的工作程序。程序主要控制调节池的二台污水提升泵；生化设备曝气时的二台滑片式风机的相互切换工作；沉淀池的定期排泥、回流泵，污泥池间隙曝气等。2.1污水提升泵及生化设备进水污水泵采用上海蓝深泵业生产的WQ型抗堵塞、撕裂型潜污泵。该泵排泥能力强、无堵塞，能有效通过直径30mm固体颗粒。调节池污水提升泵采用两台，分工作泵和备用泵，水泵型号为WQ10-5-0.75，功率为0.75kw；污水提升泵的启动受调节池浮球液位控制器控制，高水位开泵,低水位停泵。浮球开关由全密封的玻璃结构的开关构成，外部的泡沫塑料作载体，浮球液位控制器根据调节池液位分设二只。当浮球液位控制器及污水提升泵出现故障而导致系统无法出水时，调节池的污水由\*\*水位警戒排放口直接排入\*\*管网，待故障排除后由人工复原至自动运行状态。污水经潜污泵提升后进入生化设备。系统设备进入正常处理进水状态。

2.2鼓风机滑片式风机，该风机噪声小，使用寿命长。污水处理系统中采用二台风机，型号为HC-50IS，功率为2.2kw，正常处理水量状态为一用一备，并且在4.0小时内自动交替使用，系统设备进入正常处理曝

气状态。当污水调节池内的水位处于低液位时，HC-501S风机能自动进入睡眠状态：即开机10min，停机30min。这样即保证了污水中的溶解氧的含量，又可节约部分电能耗。

### 三、建筑工地污水处理设备多少钱——设备特点

- 1、污水处理系统具有较高的可靠性，出水水质可确保达标排放占地面积小，污水处理系统简单实用，运行和管理简易方便，污水处理系统具备较强的抗冲击负荷能力;
- 2、耗电量少、用药量少、剩余污泥产生量少，大量减少业主在污水处理上的运行费用;
- 3、处理系统采用\*\*的工艺和PLC程序控制技术，自动化程度高，可以有效降低污水处理系统的日常维护费用;