

XM-27不锈钢板材 薄板 中厚板

产品名称	XM-27不锈钢板材 薄板 中厚板
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

铁素体不锈钢EBrite26-1(XM-27)不锈钢-特性及应用-化学成分EBrite26-1(XM-27)不锈钢名称：铁素体不锈钢标准：AISI、ASTM型号：EBrite26-1(XM-27)UNS编号：S44625 EBrite26-1(XM-27)特性及应用：EBrite26-1(XM-27)不锈钢，美国非标准铁素体不锈钢。高温高压尿素熔融物环境中，在尿素合成与分解系统中，设备受到高温高压氨基甲酸铵和酸铵的强烈腐蚀。需加氧作钝化剂，含钼奥氏体不锈钢可作结构材料。通常采用尿素级316L，zui高温度可用到195℃，也可用2205、SUS329J与EBrite26-1。要求高的应选用00Cr25Ni22Mo2N。如对合成塔、汽提塔，高压换热器列管与焊全部用00Cr25Ni22Mo2N，衬里和接管用尿素级316L，管道可用316L，也可用316LN或双相钢，减压调节阀用00Cr25Ni20Mn3Mo3N。EBrite26-1(XM-27)化学成分：碳C：0.01锰Mn：0.40硅Si：0.04铬Cr：25.0~27.5镍Ni：0.50磷P：0.02硫S：0.02钼Mo：0.75~1.5氮N：0.015铜Cu：0.2镍+铜(Ni+Cu)：0.5注：本行中XM牌号，是该表所列合金的ASTM牌号。圆括弧内的型号，是已作废的AISI牌号；单一数值除非另有说明者外均为zui高值；zui高值为1.00%；公称成分；没有可用的成分范围；zui高值为0.50%；zui高值为0.75%；zui高值为0.80%。

上海威力：服务宗旨/诚信，方能与客户取得合作。

上海威力斗胆猜您是在找XM-27合金还是或者是XM-27合金板合金管XM-27合金棒？

XM-27合金太多都有点晕了，其实我们只是想告诉您，不管您想买什么XM-27合金，只要是合金就来上海威力，

我们拥有XM-27的规格，XM-27的现货，只有您想要的没有我不备库存的，、

在此，特bie感谢您访问我司的推广页面，我司将为您提供关于的XM-27基础知识(比如XM-27密度，价格，XM-27化学成分，性能)，

希望能帮到各位同志，也欢迎社会各jiguan单位指正不足之处，接下来就进来今天的知识点吧

在日趋激烈的市场竞争中，我们始终以顾客满意为中心。引进优异的模具钢，并坚持亲切的质量服务让顾客满意，“对客户负责就是对自己负责！为客户增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。