

智能照明12路开关驱动器 安科瑞ASL100-S12/16

学校智能照明控制系统

产品名称	智能照明12路开关驱动器 安科瑞ASL100-S12/16 学校智能照明控制系统
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	2100.00/只
规格参数	品牌:安科瑞 光源功率:供电功耗小于360MW 加工定制:是
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

一，产品介绍

二，系统概述

系统的架构

注意：在同一条支路中：所有系统总线电缆总和不超过1000米，

任何两个元件之间的总线电缆长度均不超过700米，

电源到任何元件的总线电缆长度均不超过350米，

如若有两个电源供应器，电源之间的总线电缆长度不得小于200米。

2. 系统的优点

Acrel-Bus智能照明控制系统的优点体现在以下几个方面：

1、系统所采用的KNX总线标准有多家制造商支持，产品只要符合KNX标准，就可实现互换性，可做到不同厂商不同产品间无缝兼容，便于将来的维护。

- 2、系统结构是分布总线式结构，系统内各智能模块不依赖于其他模块而能够独立工作，模块之间应是对等关系，所以系统可靠性更高。
- 3、实现多点共同控制时，不需要增加连接线的数量，系统内任何一点的控制方式，只需通过设备参数设置实现。
- 4、可在iPad上实现智能控制，控制界面可选择语言，可加入图片，控制更便捷更人性化。
- 5、智能照明控制系统可自成体系，也可通过OPC方式与BA系统互联。
- 6、系统维护方便，更换或升级系统内元件时，不需要关闭整个系统。
- 7、该系统有多种控制方式，例如可以实现就地智能面板控制、人体感应控制、光线感应控制、定时控制、场景预设控制及集中控制。
- 8、该系统能与消防系统进行联动，在出现消防报警时，可由系统强制打开所有回路，方便人员疏散。
- 9、总线元件及现场控制面板运行在30VDC安全低电压下。
- 10、该系统中多种控制方式可灵活结合使用，使得管理更方便更人性化。

3. 系统的功能