

饮食业油烟监测仪 安科瑞ACY100-Z4H1-4G

产品名称	饮食业油烟监测仪 安科瑞ACY100-Z4H1-4G
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	3080.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 加工定制:是 数量:999
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

ACY100型饮食业油烟浓度在线监控仪(以下简称监控仪)是针对饮食业厨房油烟排放场合设计的,由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机和净化器的运行电流和开关状态等数据,并可通过RS232/485或4G等方式进行数据传输的设备。监控仪支持两路油烟排放烟道的污染物测量。监控仪适用于现有饮食业单位、新设立饮食业单位、排放油烟的食品加工单位和非经营性单位内部职工食堂等场合,如有油烟排放的饭店、餐馆等。产品符合GB18483《饮食业油烟排放标准(试行)》、DB11/1488《餐饮业大气污染物排放标准》、HJ76《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》、HJ212《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》、CCAEP1-RG-Y-020-2011《环保产品认证实施规则 饮食业油烟浓度在线监控仪》等标准和规则的相关技术要求。

应用范围

适用于现有饮食业单位、新设立饮食业单位、排放油烟的食品加工单位和非经营性单位内部职工食堂等场合,如有油烟排放的饭店、餐馆等。

产品型号

监控仪命名说明

互感器型号

配套电流互感器,每路油烟排放烟道可使用两个互感器分别测量油烟净化器和风机的运行电流,互感器型号为AKH-0.66 K- 10 60A/20mA 0.5级 10 ,需单独订购。

技术参数

外形尺寸及安装示意

油烟监控仪尺寸

配套互感器尺寸

注：互感器二次引出线为RV导线，标配线长 $2\text{m} \pm 10\text{cm}$ 。

安装示意图

二 油烟检测仪监测范围

- 1、本产品用于检测厨房油烟排放。本产品支持相关油烟排放标准中所规定的油烟所有三类物质
油烟?颗粒物?非甲烷总烃
- 2、系统支持对风机和净化器的开关状态和电流的检测。

三 技术参数

1.系统截面

浓度量包括油烟浓度、非甲烷总烃、颗粒物浓度

2.技术参数