

# 电标合金三通制造厂家

产品名称	电标合金三通制造厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 我公司生产设备，热处理工艺，检测设备，年生产能力上万吨，具备化学分析、全相检验、物理实验、无损探伤等检测能力。能生产国内外各种标准的不锈钢、合金钢、碳钢弯头、无缝弯管、无缝三通、高压异径管、合金管帽、大型法兰、承插焊系类的管件。产品广泛应用于高压弯头、高压三通、合金钢弯头、合金弯管、锻制三通、合金法兰、管线钢管件、不锈钢弯头、不锈钢三通、冲压弯头、对焊弯头、绝缘接头、绝缘法兰、不锈钢法兰、不锈钢管件等领域。

三通也比较常见的管件的一种，一段主管加上一个小的分支管，由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低而得名。用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的精密无缝无缝管。在纯氧管线中，一般是有压力的，这时氧的活动力度更强；使用无缝三通可避免，因管内杂物在随氧气流移动，流动速度产生变化时引起杂物与管子碰撞产生火源或者因流速变化产生的静电放电，而可能引起纯氧管的着火。

### 合金对焊三通生产厂家

电标合金三通管件加工方法是：在管道要加工三通处上作标记，并将标记处打穿。在管道上安置出口装置，其装置包括金属、顶压器、换向器、支架等；将金属棒加热，利用千斤顶及金属棒向外顶出时，管壁材料自然向外翻出形成的三通毛坯；然后将一定长度相应规格的管段焊接在顶出形成的无缝三通毛坯上，生产出产品。无缝三通也是三通管件中常用的一种，其特点是1.具有的耐腐蚀性。具有的耐腐蚀性，即使埋入地下使用也具有良好的耐腐性。它适用于各种水质，除必要的消毒灭菌，不需要对水质进行控制，也不会有腐蚀和超标的渗出物，能够保持水质纯净卫生，杜绝二次污染。2.抗压能力强。碳钢无缝三通能很好地经受振动冲击，具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点，因此非常安全可靠。

三通是用于管道分支处的一种管件。对于采用无缝管制造三通来讲，目前通常所采用的工艺有液压胀形和热压成形两种。热压成形：三通热压成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是

通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。1.以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氟砷砾，ppc等。2.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。