

# 广安玻纤经编格栅找晟坤工程广安双经双纬、三经三纬

产品名称	广安玻纤经编格栅找晟坤工程广安双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

广安玻纤经编格栅找晟坤工程广安双经双纬、三经三纬销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。将整卷土工格栅放在卡车后或手推车的放卷架上，注意其粘性面向下。软瓷建筑环保装饰材料主要原材料采用泥土，生产过程不向大气中释放硫化物等有害物质。使用过程安全环保，检测结果表明其放射性和可溶性铅镉含量远远低于环境标志产品陶瓷砖的要求；TVOC和甲醛含量符合美国保卫绿色环境研究所编订的绿色建材标准。大部分装饰材料等都是难以被降解或重新利用的，长久以后，这些废旧材料会成为一种固体垃圾，变成新的环保公害。玻纤格栅铺设前确保外观上不能有缺损，必须紧贴下承层的表面，一定要保持平整、无褶皱和断裂、无破损。玻纤格栅的铺设时间应当在晴好天气的上午10点至下午3点间进行，两端应张紧、固定，并留1m左右的翻折长度。玻纤格栅一般使用30x0.3的白铁皮和2英寸钢钉进行固定，不能将钢钉直接钉在玻纤格栅上，固定间距延着玻纤格栅的纵向方向为1m，玻纤格栅的横向为0.5m，呈梅花状排列。纵向以及横向接头的搭接距离分别不能小于20cm和15cm：在进行纵向搭接时，需要沿沥青的摊铺方向进行，将前一幅放在后一幅的上面。玻纤格栅不能进雨淋以及暴晒，暴露时间不应超过48h，应立即进行下封层施工。在进行玻纤格栅的铺设时，需要将交通进行的封锁，并且禁止施工车辆在路面进行刹车或转弯。玻纤格栅施工完成后，立即喷洒粘层沥青油。粘层油洒布后，应立即均匀撒布石屑或瓜米石，完成石屑的撒布之后，则需要立即使用轻型胶轮压路机进行适度碾压。##