

# 连云港欧标热卷开平板公差知识

产品名称	连云港欧标热卷开平板公差知识
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4640.00/吨
规格参数	牌号/材质:S275JR、S275J0 用途:锅炉设备、船舶设备、建筑钢结构 品牌:山钢日照、鞍钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

连云港欧标热卷开平板公差知识 欧标标钢板：五年来，设备运行基本正常，所发生的问题逐一得到解决。通过五年的运行维护，我们觉得要管理好这套系统，首先要有一支技术过硬的维护保养队伍。年9月，2# 机组发生故障，设备运行有时正常，有时发生跳闸，并烧控制。单个测试各个元件，均正常；投上直流电后，发现+5V电源不正常。经过分析图纸，逐段测试，最后发现一个比较隐蔽的地方，有一块金属屑搭在电源板的两脚之间，时通时断，清除金属屑后设备运行正常。在设备运行中，我们发现系统仍存在一些问

系统对雷击比较敏感，尤其是一些电子部件。 欧标中板/薄板规格表：	欧标美标钢板	2
	欧标美标钢板	4
	欧标美标钢板	6
	欧标美标钢板	8
	欧标美标钢板	10
	欧标美标钢板	12
	欧标美标钢板	14
	欧标美标钢板	16
	欧标美标钢板	18
	欧标美标钢板	20
	欧标美标钢板	22
	欧标美标钢板	24
	欧标美标钢板	25
	欧标美标钢板	26
	欧标美标钢板	28

欧标美标钢板	30
欧标美标钢板	32
欧标美标钢板	35
欧标美标钢板	36
欧标美标钢板	38
欧标美标钢板	40
欧标美标钢板	45
欧标美标钢板	50
欧标美标钢板	55
欧标美标钢板	60

欧标热轧卷板：不锈钢钝化工艺的要点

- 1.除油清洗建议使用采用超声波清洗机来清洗。漂洗时可以选择自来水或纯水，不可以选择井水或其它水源；如果选择自来水漂洗时，在最后一道漂洗工序中一定要用氯离子含量小于25PPM的水（纯净水或过滤的水）浸泡漂洗3-5min。在建浴前请将槽体清洗干净；钝化槽在清洁槽体后需擦干槽体内残留的水份；防止药液不纯，保持原液使用，不参与任何其他物质。被处理工件需全部浸泡在钝化液槽体中。保证足够的处理时间是保证钝化品质的重要因素。烘干使用温度为80~100左右，不宜太高；
- 维护1.尽量不要把水带入到钝化槽中，以保持钝化液的使用寿命；
- 消耗1.消耗量中大部分为带出损耗。每L钝化液约钝化不锈钢产品5~6m<sup>2</sup>。消耗量的考虑有以下3个方面：-粗糙表面工件的带出量大大高于平滑表面工件；-粗糙表面工件的实际有效表面积远远大于根据工件外观尺寸所算理论结果，因此化学反应消耗量也会更大；-碱性杂质的带入会导致沉淀产生，对药剂产生额外损耗。