

鄂尔多斯MRS52(105CR)轨道扣件价格

产品名称	鄂尔多斯MRS52(105CR)轨道扣件价格
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	45.00/套
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

MRS52(105CR)轨道扣件价格 第二种防松方式比种更可靠，但是结构相对复杂钢轨内侧螺旋道钉中心线至轨底边缘的距离(mm)一钢轨外侧螺旋道钉中心线至轨底边缘的距离(mm);轨距,为1435mm;两内侧螺旋道钉孔中心距,I型(69型)和 型(81型)混凝土枕为03mm;轨底坡,为1/40;钢轨高度(mm);轨下垫板和衬垫的总厚度(mm);轨底宽度(mm);轨顶下16mm处轨头宽度(mm);同一承轨槽两螺旋道钉中心距,为214mm

轨道扣件系统是一种用于固定轨道与枕木的连接装置，它能够将轨道牢牢地固定在枕木上，为列车的运行提供稳定的基础。在列车行驶过程中，轨道扣件系统能够承受来自列车的各种冲击和振动，确保列车不会发生位移或摇晃，提高旅客的乘车舒适度。

轨道扣件系统主要由扣件、垫板和绝缘子等部件组成。其中，扣件是核心部件，它通过螺栓与轨道和枕木相连，将轨道紧紧固定在枕木上。垫板则起到缓冲和减震的作用，以减少列车通过时产生的冲击和噪音。绝缘子则用于防止电流传导，保证列车运行的安全性。

(一)、CRTSI型板式无砟轨道同时要求弹条具有一定的弹性,保证有效弹程达到11mm

(2)由于螺栓孔扩大,通过垫圈(或盖板)传递到连接面上的有效受压面积减小长度：6m-12m12.5m-25m 护轨的作用：一是控制车轮的动行方向，使之正常通过“有害空间”面不错入轮缘槽；二是保护辙叉不被轮缘冲伤

在使用轨道扣件系统时，需要注意以下几点。首先，要遵循安全规定，确保操作过程中不会发生意外事故。其次，要定期检查轨道扣件系统的各个部件，及时发现并处理可能出现的问题。此外，在安装和使用过程中，要保持清洁和干燥的环境，避免灰尘和水汽对系统的影响。同时，要合理使用工具和设备，避免不必要的损坏和浪费。后，要注重维护保养工作，定期更换磨损部件和清理垃圾杂物，保证系统的正常运行。

总之，轨道扣件系统作为轨道交通的重要组成部分，对于确保列车安全、稳定地运行具有至关重要的作用。通过了解和掌握轨道扣件系统的构成、作用、使用方法、优点以及注意事项等知识内容，可以更好地应用和维护这一关键设备，为城市轨道交通的发展提供有力保障。