

唐山欧标热轧卷板规格一览

产品名称	唐山欧标热轧卷板规格一览
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4640.00/吨
规格参数	牌号/材质:S275JR、S275J0 用途:锅炉设备、船舶设备、建筑钢结构 品牌:山钢日照、鞍钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

唐山欧标热轧卷板规格一览 欧标标钢板：使其具有同上一样的性能。用途与34N1钢同，但抗晶间腐蚀性能SUS34J117Cr-7Ni-2Cu减少SUS34钢中的N添加Cu。冷成形性能特别是深冲性能优良。用于污水渗坑、热水槽等SUS34J217Cr-7Ni-4Mn-2Cu深冲性能优于SUS34钢。用于洗澡用热水器、门把手等SUS34J318Cr-8Ni-2Cu在34钢中添加Cu，改善了冷加工性能和非磁性能。成分为SUS34钢和SUSXM7钢之间。

欧标中板/薄板规格表：	欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A
	欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A

欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A

欧标热轧卷板：管材、管件应存放在通风良好，温度不超过4 的库房内。在施工现场临时堆放时应有遮盖物。在运输和存放过程中，小管可以套在大管中。运输和贮存时应水平放置在平整的地面或车厢内，当其不平时应设平整的支撑物，其支撑物的间距以1—1.5米为宜。管子堆放高度不宜超过1.5米。产品从生产到使用之间的存放期以不超过一年为宜。发料时要坚持先进先出的原则。2土石方工程开槽沟槽开挖前，施工单位应作好一切准备工作，并会同建设、设计及其它有关单位共同核对有关地下管线及构筑物的资料，必要时开挖深坑核实。